

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号:
7.5
取代版本: 6:

发行日期
04.04.2025

修订:
04.04.2025.

第1部分 化学品及企业标识

1.1 产品标识

注册名称

Interflon Fin Grease (Aerosol)

1.2 物质与混合物相关识别使用以及不建议使用

范围

润滑剂

1.3 安全数据表供货商详细信息

Interflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
荷兰

电话: +31 (0)165 553911
电邮: Service@Interflon.com
网站: www.Interflon.com

电邮 (主管人员)

Service@Interflon.com

1.4 紧急电话号码

第2部分 危险性概述

2.1 物质或混合物之分类

依据 GHS 分类

节	危害分类	类别	危害分类与类别	危害说明
2.3	气溶胶	1	Aerosol 1	H222,H229
3.2	皮肤腐蚀性/刺激性	2	Skin Irrit. 2	H315
3.8D	特定目标器官毒性 - 单一暴露 (麻醉作用、嗜睡)	3	STOT SE 3	H336
4.1A	对水生环境有危害 - 急性危害	2	Aquatic Acute 2	H401

缩写全文: 参阅第 16 节.

最重要之不良物理化学、人体健康与环境影响

溢漏及消防用水可能导致水道污染.

2.2 标示组件

标示

- 讯号字.

危险

- 图示

GHS02, GHS07



- 危害说明

H222

极端易燃气溶胶.

H229

压力容器:遇热可爆炸.

H315

造成皮肤刺激.

H336

可引起昏睡或眩晕.

H401

对水生生物有毒.

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

- 防范说明
- P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
 - P211 切勿喷洒在明火或其他点火源上。
 - P251 切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。
 - P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
 - P271 只能在室外或通风良好之处使用。
 - P273 避免释放到环境中。
 - P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
 - P302+P352 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 - P304+P340 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
 - P312 如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
 - P321 具体治疗（见本标签上的）。
 - P362+P364 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
 - P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
 - P405 存放处须加锁。
 - P410+P412 防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。
 - P501 处置内装物/容器依据地方/区域/国家/国际法规。

- 危害成分标示 Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes

2.3 其他危害

此混合物不含任何评估为 PBT 或 vPvB 之物质。

PBT 与 vPvB 评估

不含有浓度≥0.1%的PBT-/vPvB-物质。

内分泌干扰特性

不含有浓度≥0.1%的内分泌干扰物（ED）。

第3部分 成分/组成信息

3.1 物质

不相关（混合物）

3.2 混合物

产品说明

矿物油, 增稠剂, 添加剂, MicPol®的混合物

有害成分

物质名称	标识	重量 %	依据 GHS 分类	注意事项
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	CAS 编号 64741-66-8	10 – < 25	Flam. Liq. 2 / H225 Skin Irrit. 2 / H315 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	P(a)
butane	CAS 编号 106-97-8	10 – < 25	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	C(a) U
Propane	CAS 编号 74-98-6	10 – < 25	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	
isobutane	CAS 编号 75-28-5	10 – < 25	Flam. Gas 1 / H220 Press. Gas C / H280	C(a) U

注意事项

C(a): 多种异构物之混合物

P(a): 强制分类为致癌或致突变。物质含有至少 0.1 % w/w 的苯 (CAS 编号 71-43-2)

U: 销售时气体必须分类为“加压气体”，列为压缩气体、液化气体、冷冻液化气体或溶解气体其中一类。分类依气体包装物理形态而定，因此必须视个别情况分类。

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

清洁剂法规 648/2004/EC

重量 %	组成成分	内容物重量百分比 (或范围)
≥30%	aliphatic hydrocarbons	30 % and more

清洁剂法规 648/2004/EC

重量 %	组成成分	内容物重量百分比 (或范围)
≥30%	aliphatic hydrocarbons	30 % and more

备注

完整危害与欧盟危害说明：参阅第 16 节。

第4部分 急救措施

4.1 急救措施说明

一般注意事项

受感染人员不可无人看管。将患者移出危险区域。保持受感染人员温暖、静止并覆盖。立刻脱下所有沾染的衣物。若有任何疑问或症状持续，寻求医疗协助。若昏迷将人员置于复苏姿势。不可喂食任何物品。

吸入之后

若呼吸不顺或停止，立即寻求医疗协助并开始急救措施。若发生呼吸道刺激，咨询医疗人员。提供新鲜空气。

皮肤接触之后

以大量肥皂与清水冲洗。

眼睛接触之后

若戴隐形眼镜且方便取下，取下隐形眼镜。持续冲洗。以大量清水冲洗至少 10 分钟，将眼睑撑开。

摄入之后

以清水冲洗口腔（仅在意识清醒时）。不可诱导呕吐。

4.2 最重要之症状与作用，急性与迟发

症状及影响目前未知。

4.3 表示需要任何立即医疗措施与特殊处理

无

第5部分 消防措施

5.1 灭火剂

适当灭火剂

浇水, 水雾, 灭火粉, 二氧化碳 (CO₂), 抗酒精泡沫

不适当灭火剂

水柱

5.2 物质或混合物造成之特殊危害

通风不足且/或在使用时，可能产生易燃/易爆的蒸气-空气混合物。

有害燃烧产品

氮氧化物 (NO_x), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO₂)

5.3 救火员建议

若发生火灾或/及爆炸不可呼吸烟。统筹火警周遭消防措施。消防用水不可进入排水管或水道。分别收集受污染消防用水。在适当距离以一般预防措施实施灭火。穿戴适当呼吸器。

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

第6部分 泄漏应急处理

6.1 人员防范、保护装备与紧急程序

非急救人员

将人员移至安全处。

紧急状况处理人员

若暴露于蒸气/尘/雾/气体时穿戴呼吸器。

6.2 环境防范

远离排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水并废弃处理。若物质已进入水道或下水道，通知负责机关。

6.3 围阻与清洁方法及材料

抑制溢漏之建议

排水覆盖

其他与溢漏及释放相关之信息

置于适当容器丢弃。通风影响区域。

6.4 参阅其他节

危害燃烧产品：参阅第 5 节。个人防护装备：参阅第 8 节。不相容材料：参阅第 10 节。废弃考虑：参阅第 13 节。

第7部分 操作处置与储存

7.1 安全处理防范

建议

- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施

使用区域及总通风装置。采取预防措施避免静电放电。仅在通风良好处使用。接地/搭接容器与接收设备。

一般工作卫生建议

进入用餐区之前脱下受污染衣物及保护装备。禁止将化学品放置于一般用于食物或饮料之容器内。

7.2 安全储存条件，包含任何不兼容性

储存条件

依据地方/区域/国家/国际法规储存。容器保持紧闭储存于通风良好处。

管理相关风险

- 可燃性危害

不可喷洒于烟火或其他引燃源。避免阳光照射。储存于低温处。

- 包装兼容性

只能使用经过核准（例如依据危险物品法规）之包装。

7.3 特定终端用途

参阅第 16 节之一般概览。

第8部分 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

工作暴露限制值（工作场所暴露限制）

工作暴露限制值（工作场所暴露限制）											
国家	剂名	CAS 编号	标识	PC-TWA [ppm]	PC-TWA [mg/m³]	PC-STEL [ppm]	PC-STEL [mg/m³]	MAC [ppm]	MAC [mg/m³]	注记	来源
CN	丁烯	75-28-5	OEL		100						GBZ 2.1

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

注记

MAC 最高容许值为不应超过之暴露限制值
PC-STEL 短期暴露限制：不应超过之限制值且与 15 分钟期间相关（除非另外说明）
PC-TWA 时量平均（长期暴露限制）：测量或计算与 8 小时参考期之时间加权平均值（除非另外说明）

成分相关 DNEL						
物质名称	CAS 编号	端点	阈值	防护目标，暴露途径	使用于	暴露时间
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	DNEL	2,035 mg/m ³	人体，吸入	工人（工业）	慢性 - 全身影响
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	DNEL	773 mg/kg 体重/天	人体，皮肤	工人（工业）	慢性 - 全身影响

8.2 暴露控制

一般安全防范

仅在通风良好处使用。
若通风不足应穿戴呼吸装备。
避免接触皮肤及眼睛。
远离饮食及动物饲料。不可呼吸气体/蒸气/喷雾。使用后清洗双手。

个体保护措施（个人防护装备）

眼部/面部防护

以安全眼镜工作。

皮肤防护

- 手部防护

处理化学物质时，必须穿戴具有 CE-标示且含有四位数控制编号之防护手套。材料类型：NBR：丙烯腈-丁二烯橡胶。

- 其他保护措施

给予皮肤再生复原期。建议采取预防性皮肤保护措施（隔离乳霜/软膏）。处置后彻底清洗双手。

呼吸防护

若通风不足应穿戴呼吸装备。类型：A（防护沸点 > 65 °C 之有机气体与蒸气，颜色代码：棕色）。

环境暴露控制

使用适当容器避免环境污染。远离排水管、地表及地下水。

第9部分 理化特性

9.1 基本物理与化学性质信息

外观

物理状态	液体, 气体 (喷雾气溶胶)
颜色	白色
粒子	不相关 (气溶胶)
气味	软

其他安全参数

pH (值)	未定
熔点/凝固点	未定
初沸点与沸腾范围	<0 °C

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

闪点	<-60 °C
蒸发率	未定
可燃性 (固态、气态)	可燃气溶胶符合 GHS 条件

爆炸限制

- 爆炸下限 (LEL)	1.5 体积%
- 爆炸上限 (UEL)	10 体积%
蒸气压	3,800 hPa 于 20 °C
密度	0.67 g/cm³ 于 20 °C
蒸气密度	此信息无法取得
溶解度	未定

分配系数

- 正辛醇/水 (log KOW)	此信息无法取得
自燃温度	>360 °C (自燃温度 (液体与气体))
黏度	不相关 (气溶胶)
爆炸性质	无
氧化性质	无

气溶胶

- 成分 (易燃) 65 %
65 % by mass of the contents are flammable

9.2	其他信息	没有额外信息
------------	-------------	--------

第10部分 稳定性和反应性
10.1 反应性

考虑不相容性：参阅下列“避免情况”与“不相容材料”。混合物包含反应性物质。引火风险。

10.2 化学稳定性

参阅以下“避免情况”。

10.3 危害反应之可能性

无已知危害反应。

10.4 避免情况

不可喷洒于烟火或其他引燃源。远离热源。

防止火灾或爆炸提示

避免阳光照射。

10.5 不相容材料

氧化剂

10.6 有害分解产品

危害燃烧产品：参阅第 5 节。

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

第11部分 毒理学信息
11.1 毒理作用信息

无完整混合物之测试数据.

分类程序

混合物分类方法以混合物成分为基础（加成公式）.

依据 GHS 分类
急性毒性

不应分类为急性毒性.

皮肤腐蚀性/刺激性

造成皮肤刺激.

重度眼睛伤害/眼睛刺激

不应分类为对眼睛具有重度伤害或刺激.

呼吸或皮肤致敏性

不应分类为呼吸或皮肤致敏性.

生殖细胞致突变性

不应分类为生殖细胞致突变性.

致癌性

不应分类为致癌性.

生殖毒性

不应分类为生殖毒性物.

特定目标器官毒性 - 单一暴露

可能引起困倦或头晕.

特定目标器官毒性 - 重复暴露

不应分类为特定目标器官毒性物（重复暴露）.

呼吸危害

不应分类为具有呼吸危害.

第12部分 生态学信息
12.1 毒性

对水生生物有毒.

成分之水生毒性（急性）					
物质名称	CAS 编号	端点	值	物种	暴露时间
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	LL50	18.4 mg/l	鱼类	96 h
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	LC50	0.11 mg/l	鱼类	96 h
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	EL50	2.4 mg/l	水生无脊椎动物	48 h
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	EC50	0.4 mg/l	水生无脊椎动物	48 h

12.2 持久性与可降解性

数据无法取得.

12.3 生物累积潜势

数据无法取得.

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

12.4 土壤中移动性

数据无法取得.

12.5 PBT 与 vPvB 评估

此混合物不含任何评估为 PBT 或 vPvB 之物质.

12.6 内分泌干扰特性不含有浓度 $\geq 0.1\%$ 的内分泌干扰物 (ED) .**12.7 其他不利影响**

数据无法取得.

第13部分 废弃处置**13.1 废弃物处理方法**

污水废弃相关信息

不可倒入排水槽.

容器/包装废弃物处理

只能使用经过核准 (例如依据危险物品法规) 之包装. 此物品应做为有害废弃物处置请勿放入您的一般家庭废弃物. 将此金属及其容器丢弃于危害或特殊废弃物收集点, 以处理该物质之方式处理受污染包装.

废弃物相关条款 (Basel Convention)

导致废弃物有害之性质

H3 易燃固体

备注

请注意相关国家或地区条款. 废弃物应分类后由当地或国家废弃物管理单位分开处理.

第14部分 运输信息**14.1 UN 编号**

UN RTDG	UN 1950
IMDG 代码	UN 1950
ICAO-TI	UN 1950

14.2 联合国正确运输名称

UN RTDG	烟雾剂
IMDG 代码	AEROSOLS
ICAO-TI	Aerosols, flammable

14.3 运输危害分类

UN RTDG	2.1
IMDG 代码	2.1
ICAO-TI	2.1

14.4 包装类型

未分派

14.5 环境危害

依据危险物品法规无环境危害

14.6 使用者特殊防范

没有额外信息.

14.7 根据国际海事组织的文书散装运输

货柜不是做为散装运输之用.

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

联合国规章范本之信息

运输信息 - 国家法规 - 额外信息 (UN RTDG)

UN 编号 1950
类别 2.1
危险标示 2.1



特殊条款 (SP) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 (UN RTDG)
微量 (EQ) E0 (UN RTDG)
限量 (LQ) 1 L (UN RTDG)

国际海运危险物品准则 (IMDG) - 额外信息

海洋污染物 -
危险标示 2.1



特殊条款 (SP) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
微量 (EQ) E0
限量 (LQ) 1 L
EmS F-D, S-U
装载类别 -

国际民航组织 (ICAO-IATA/DGR) - 额外信息

危险标示 2.1



特殊条款 (SP) A145, A167
微量 (EQ) E0
限量 (LQ) 30 kg

第15部分 法规信息

15.1 物质或混合物特定之安全、健康与环境法规/法律

没有额外信息.

国家库存

国家	库存	状态
CA	DSL	所有成分均列出
EU	REACH Reg.	所有成分均列出或免列
US	TSCA	所有成分均列出

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

图例

DSL Domestic Substances List (DSL)
REACH Reg. REACH 已注册物质
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 化学安全评估

未执行此混合物中物质之化学安全评估.

第16部分 其他信息

变更指示 (修订安全数据表)

节	以前注册 (文字/数值)	目前注册 (文字/数值)	安全相关
1.3	电邮 (主管人员) Service@interflon.com (Service lab)	电邮 (主管人员) Service@Interflon.com	是
2.3		PBT 与 vPvB 评估: 不含有浓度≥0.1%的PBT-/vPvB-物质.	是
2.3		内分泌干扰特性: 不含有浓度≥0.1%的内分泌干扰物 (ED) .	是
3.2		有害成分: 列表变更 (表格)	是
3.2		清洁剂法规 648/2004/EC	是
3.2		清洁剂法规 648/2004/EC: 列表变更 (表格)	是
3.2		清洁剂法规 648/2004/EC	是
3.2		清洁剂法规 648/2004/EC: 列表变更 (表格)	是
3.2		备注: 完整危害与欧盟危害说明: 参阅第 16 节.	是
5.1	适当灭火剂: 水雾, 灭火粉	适当灭火剂: 浇水, 水雾, 灭火粉, 二氧化碳 (CO2), 抗酒精泡沫	是
5.2	物质或混合物造成之特殊危害	物质或混合物造成之特殊危害: 通风不足且/或在使用时, 可能产生易燃/易爆的蒸气- 空气混合物.	是
6.2	环境防范: 远离排水管、地表及地下水. 保留受污染清洗用水并 废弃处理.	环境防范: 远离排水管、地表及地下水. 保留受污染清洗用水并 废弃处理. 若物质已进入水道或下水道, 通知负责机 关.	是
7.1	- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施: 使用区域及总通风装置. 仅在通风良好处使用.	- 预防火灾及产生气溶胶与粉尘之措施: 使用区域及总通风装置. 采取预防措施避免静电放电. 仅在通风良好处使用. 接地/搭接容器与接收设备.	是
8.1		工作暴露限制值 (工作场所暴露限制)	是
8.1		成分相关 DNEL: 列表变更 (表格)	是
8.2	眼部/面部防护: 使用具有侧边防护之安全护目镜.	眼部/面部防护: 以安全眼镜工作.	是
8.2	手部防护: 处理化学物质时, 必须穿戴具有 CE-标示且含有四位 数控制编号之防护手套.	手部防护: 处理化学物质时, 必须穿戴具有 CE-标示且含有四位 数控制编号之防护手套. 材料类型: NBR: 丙烯腈-丁 二烯橡胶.	是
8.2	呼吸防护: 类型: A-P2 (合并式过滤器防护颗粒、有机气体与蒸 气, 颜色代码: 棕色/白色) .	呼吸防护: 若通风不足应穿戴呼吸装备. 类型: A (防护沸点 > 65 °C 之有机气体与蒸气, 颜色代码: 棕色) .	是
9.1	粒子:	粒子:	是

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

节	以前注册 (文字/数值)	目前注册 (文字/数值)	安全相关
	不相关 (加压化学品)	不相关 (气溶胶)	
9.1	自燃温度: >360 °C (auto-ignition temperature (liquids and gases))	自燃温度: >360 °C (自燃温度 (液体与气体))	是
9.1	黏度	黏度: 不相关 (气溶胶)	是
9.1		气溶胶	是
9.1		成分 (易燃): 65 % 65 % by mass of the contents are flammable	是
10.4		防止火灾或爆炸提示: 避免阳光照射.	是
12.1		成分之水生毒性 (急性) : 列表变更 (表格)	是
12.5	PBT 与 vPvB 评估: 数据无法取得.	PBT 与 vPvB 评估: 此混合物不含任何评估为 PBT 或 vPvB 之物质.	是
12.6	Endocrine disrupting properties: 没有列出任何成分.	内分泌干扰特性: 不含有浓度≥0.1%的内分泌干扰物 (ED) .	是
13.1	污水废弃相关信息: 不可倒入排水槽. 避免释放至环境中. 参阅特殊说明/ 安全数据表.	污水废弃相关信息: 不可倒入排水槽.	是
13.1	容器/包装废弃物处理: 只能使用经过核准 (例如依据危险物品法规) 之包装. 完全清空之包装可回收. 以处理该物质之方式处理受 污染包装.	容器/包装废弃物处理: 只能使用经过核准 (例如依据危险物品法规) 之包装. 此物品应做为有害废弃物处置请勿放入您的一般家庭 废弃物. 将此金属及其容器丢弃于危害或特殊废弃物 收集点. 以处理该物质之方式处理受污染包装.	是
14.7	依据 MARPOL 73/78 之附件 II 与 IBC 代码之散装运 输	根据国际海事组织的文书散装运输	是
16		缩写与简写: 列表变更 (表格)	是
16		相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章) : 列表变更 (表格)	是

缩写与简写

缩写	使用缩写说明
Aquatic Acute	对水生环境有危害 - 急性危害
Aquatic Chronic	对水生环境有危害 - 慢性危害
Asp. Tox.	呼吸危害
CAS	化学摘要服务社 (保有最完善化学物质列表之服务)
DGR	危险物品法规 (见 IATA/DGR)
DNEL	衍生无作用值
EC50	作用浓度 50 %。 EC50 对应为已试验物质在特定期间内导致 50 % 反应变化 (如生长变化) 之浓度
ED	内分泌干扰物
EL50	作用荷载 50 % : EL50 对应为在 50% 试验生物产生反应所需之荷载率
EmS	紧急计划
Flam. Gas	易燃气体
Flam. Liq.	易燃液体

Interflon Fin Grease (Aerosol)

版本编号: 7.5
取代版本: (6)

发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

缩写	使用缩写说明
GBZ 2.1	生部: 工作场所空气中化学物质容许浓度
GHS	联合国制定之“化学品全球分类及标示调和制度” (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
GHS-CN	化学品分类和标签规范 (GB 30000)
IATA	国际航空运输协会
IATA/DGR	空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR)
ICAO	国际民航组织
ICAO-TI	危险物品航空运输技术指导
IMDG	国际海运危险物品准则
IMDG 代码	国际海运危险物品准则
LC50	致死浓度 50% : LC50 对应为已试验物质在特定期间内导致 50 % 致死性之浓度
LL50	致死荷载 50 % : LL50 对应导致 50 % 致死性之荷载率
MAC	最高容许值
OEL	职业接触限值
PBT	持久性、生物累积性及毒性
PC-STEL	短时间接触容许浓度
PC-TWA	时间加权平均容许浓度
ppm	百万分率
Press. Gas	压力下气体
Skin Corr.	对皮肤具有腐蚀性
Skin Irrit.	对皮肤具有刺激性
STOT SE	特定目标器官毒性 - 单一暴露
UN RTDG	联合国对危险物运输之建议
vPvB	高持久性与高生物累积性

主要参考文献与数据源

联合国对危险物运输之建议. 国际海运危险物品准则 (IMDG). 空运 (IATA) 危险物品法规 (DGR).

分类程序

理化特性: 分类以测试混合物为基础.

健康危害, 环境危害: 混合物分类方法以混合物成分为基础 (加成公式) .

相关短语列表 (代码及全文列于第 2、3 章)

代码	文字
H220	极端易燃气体.
H222	极端易燃气溶胶.
H225	高度易燃液体和蒸气.
H229	压力容器:遇热可爆炸.
H280	内装高压气体;遇热可能爆炸.
H304	吞咽并进入呼吸道可能致命.
H315	造成皮肤刺激.
H336	可引起昏睡或眩晕.

Interflon Fin Grease (Aerosol)版本编号: 7.5
取代版本: (6)发行日期
04.04.2025

修订: 04.04.2025

代码	文字
H400	对水生生物毒性极大.
H401	对水生生物有毒.
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响.

免责声明

本信息基于我们目前所知状况. 本安全数据表已汇编并仅限于此产品.