

Interflon Metal Clean F (Aerosol)版本編號:
1.4發行日期
17.02.2026修訂:
17.02.2026.**第 1 節：化學品與廠商資料****1.1 產品識標**

註冊名稱

Interflon Metal Clean F (Aerosol)**1.2 物質與混合物相關識別使用以及不建議使用**

相關識別用途

工業用途

範圍

清潔劑

1.3 安全資料表供應商詳細資訊

Interflon BV
Belder 47
4704 RK Roosendaal
荷蘭

電話: +31 (0)165 553911
電郵: Service@Interflon.com
網站: www.Interflon.com

電郵 (主管人員)

Service@Interflon.com

1.4 緊急電話號碼

毒物諮詢中心

名稱	路名	城市	電話
Emergency number - Taiwan		Taipei	: +31 (0)165 55 39 11 (Monday to Friday from 8:30am to 17:00pm)

第 2 節：危害辨識資料**2.1 物質或混合物之分類**

依據 GHS 分類

節	危害分類	類別	危害分類與類別	危害說明
2.3A	氣溶膠	1	Aerosol 1	H222,H229
3.2	皮膚腐蝕性/刺激性	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	重度眼睛傷害/眼睛刺激	2	Eye Irrit. 2	H319
3.8D	特定目標器官毒性 - 單一暴露 (麻醉作用、嗜睡)	3	STOT SE 3	H336
4.1A	對水生環境有危害 - 急性危害	1	Aquatic Acute 1	H400
4.1C	對水生環境有危害 - 慢性危害	2	Aquatic Chronic 2	H411

縮寫全文：參閱第 16 節。

最重要之不良物理化學、人體健康與環境影響

溢漏及消防用水可能導致水道汙染。

2.2 標示元件

標示

- 訊號字。

危險

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

- 圖示

GHS02, GHS07,
GHS09



- 危害說明

H222 極度易燃氣膠。
H229 加壓容器:如果加熱可能爆裂。
H315 造成皮膚刺激。
H319 造成嚴重眼睛刺激。
H336 可能造成困倦或暈眩。
H400 對水生生物毒性非常大。
H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響。

- 防範說明

P210 遠離火源, 例如熱源/火花/明火-嚴禁抽菸。
P211 切勿噴灑於明火或任何白熱材料上。
P251 壓力容器: 切勿穿孔或焚燒, 即使不再使用。
P261 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
P264+P265 Wash hands thoroughly after handling. Do not touch eyes.
P271 只能在室外或通風良好的環境使用。
P273 避免排放至環境中。
P280 著用防護手套。
P302+P352 若接觸皮膚: 以大量清水沖洗。
P304+P340 若不慎吸入: 將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。
P305+P351+P338 如進入眼睛: 用水小心清洗幾分鐘。如帶隱形眼鏡並可方便地取出, 取出隱形眼鏡。
P312 如感覺不適, 呼叫毒物諮詢中心或送醫。
P321 處置方法 (參見本標示)。
P332+P317 If skin irritation occurs: Get medical help.
P337+P317 If eye irritation persists: Get medical help.
P362+P364 沾汙衣服須經洗滌後方可重新使用。
P391 收集溢漏。
P403+P233 存放在通風良好的地方。保持容器密閉。
P405 加鎖存放。
P410+P412 防止陽光直射並且不可暴露在超過 50 °C/122 °F 的溫度下。
P501 內容物之處置/容器於工業燃燒動力廠。

- 危害成分標示

Isopropanol, Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes

2.3 其他危害

此混合物不含任何評估為 PBT 或 vPvB 之物質。

PBT 與 vPvB 評估

不含濃度 ≥ 0.1% 的 PBT-/vPvB-物質。

內分泌干擾特性

不含濃度 ≥ 0.1% 的內分泌干擾物 (ED)。

第 3 節：成分辨識資料

3.1 物質

不相關 (混合物)

3.2 混合物

產品說明

Mixture of solvents and additives

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

有害成分

物質名稱	識標	重量 %	依據 GHS 分類	注意事項
Isopropanol	CAS 編號 67-63-0	50 – < 75	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	CAS 編號 64741-66-8	25 – < 50	Flam. Liq. 2 / H225 Skin Irrit. 2 / H315 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 2 / H411	
carbon dioxide	CAS 編號 124-38-9	1 – < 2.5	Press. Gas L / H280	

備註

完整危害與歐盟危害說明：參閱第 16 節。

第 4 節：急救措施

4.1 急救措施說明

一般注意事項

受感染人員不可無人看管。將患者移出危險區域。保持受感染人員溫暖、靜止並覆蓋。立刻脫下所有沾染的衣物。若有任何疑慮或症狀持續，尋求醫療協助。若昏迷將人員置於復甦姿勢。不可餵食任何物品。

吸入之後

若呼吸不順或停止，立即尋求醫療協助並開始急救措施。若發生呼吸道刺激，諮詢醫療人員。提供新鮮空氣。

皮膚接觸之後

以大量肥皂與清水沖洗。

眼睛接觸之後

若戴隱形眼鏡且方便取下，取下隱形眼鏡。持續沖洗。以大量清水沖洗至少 10 分鐘，將眼瞼撐開。

攝入之後

以清水沖洗口腔（僅在意識清醒時）。不可誘導嘔吐。

4.2 最重要之症狀與作用，急性與遲發

症狀及影響目前未知。

4.3 表示需要任何立即醫療措施與特殊處理

無

第 5 節：滅火措施

5.1 滅火劑

適當滅火劑

澆水, 水霧, 抗酒精泡沫, 滅火粉, 二氧化碳 (CO2), 抗酒精泡沫

不適當滅火劑

水柱

5.2 物質或混合物造成之特殊危害

通風不足且/或使用時，可能產生易燃/易爆的蒸氣-空氣混合物。

有害燃燒產品

一氧化碳 (CO), 二氧化碳 (CO2)

5.3 救火員建議

若發生火災或/及爆炸不可呼吸煙。統籌火警周遭消防措施。消防用水不可進入排水管或水道。分別收集受污染消防用水。在適當距離以一般預防措施實施滅火。穿戴適當呼吸器。

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026彙編日期: 修訂:
17.02.2026

第 6 節：洩漏處理方法

6.1 人員防範、保護裝備與緊急程序

非急救人員

將人員移至安全處。

緊急狀況處理

若暴露於蒸氣/塵/霧/氣體時穿戴呼吸器。

6.2 環境防範

遠離排水管、地表及地下水。保留受污染清洗用水並廢棄處理。若物質已進入水道或下水道，通知負責機關。

6.3 圍阻與清潔方法及材料

抑制溢漏之建議

排水覆蓋

其他與溢漏及釋放相關之資訊

置於適當容器丟棄。通風影響區域。

6.4 參閱其他節

危害燃燒產品：參閱第 5 節。個人防護裝備：參閱第 8 節。不相容材料：參閱第 10 節。廢棄考量：參閱第 13 節。

第 7 節：安全處置與儲存方法

7.1 安全處理防範

建議

- 預防火災及產生氣溶膠與粉塵之措施

使用區域及總通風裝置。僅在通風良好處使用。

一般工作衛生建議

進入用餐區之前脫下受污染衣物及保護裝備。禁止將化學品放置於一般用於食物或飲料之容器內。

7.2 安全儲存條件，包含任何不相容性

儲存條件

依據地方/區域/國家/國際法規儲存。容器保持緊閉儲存於通風良好處。

管理相關風險

- 可燃性危害

儲存於低溫處。

- 包裝相容性

只能使用經過核准（例如依據危險物品法規）之包裝。

7.3 特定終端用途

參閱第 16 節之一般概覽。

第 8 節：暴露預防措施

8.1 控制參數

成分相關 DNEL						
物質名稱	CAS 編號	端點	閾值	防護目標，暴露途徑	使用於	暴露時間
Isopropanol	67-63-0	DNEL	500 mg/m ³	人體，吸入	工人（工業）	慢性 - 全身影響
Isopropanol	67-63-0	DNEL	1,000 mg/m ³	人體，吸入	工人（工業）	急性 - 全身影響
Isopropanol	67-63-0	DNEL	888 mg/kg 體重/天	人體，皮膚	工人（工業）	慢性 - 全身影響

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

成分相關 DNEL						
物質名稱	CAS 編號	端點	閾值	防護目標, 暴露途徑	使用於	暴露時間
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	DNEL	2,035 mg/m ³	人體, 吸入	工人 (工業)	慢性 - 全身影響
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	DNEL	773 mg/kg 體重/天	人體, 皮膚	工人 (工業)	慢性 - 全身影響

成分相關 PNEC						
物質名稱	CAS 編號	端點	閾值	生物體	環境區塊	暴露時間
Isopropanol	67-63-0	PNEC	140.9 mg/l	水生生物	淡水	短期 (單一事件)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	140.9 mg/l	水生生物	海水	短期 (單一事件)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	2,251 mg/l	水生生物	污水處理廠 (STP)	短期 (單一事件)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	552 mg/kg	水生生物	淡水沉積物	短期 (單一事件)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	552 mg/kg	水生生物	海水沉積物	短期 (單一事件)
Isopropanol	67-63-0	PNEC	28 mg/kg	陸生生物	土壤	短期 (單一事件)

8.2 暴露控制

一般安全防範

僅在通風良好處使用。
若通風不足應穿戴呼吸裝備。
避免接觸皮膚及眼睛。
遠離飲食及動物飼料。不可呼吸氣體/蒸氣/噴霧。使用後清洗雙手。

個體保護措施 (個人防護裝備)

眼部/面部防護

以安全眼鏡工作。

皮膚防護

- 手部防護

處理化學物質時, 必須穿戴具有 CE-標示且含有四位數控制編號之防護手套。材料類型: NBR: 丙烯腈-丁二烯橡膠。CR: 氯丁二烯橡膠。PVC: 聚氯乙烯。

- 其他保護措施

給予皮膚再生復原期。建議採取預防性皮膚保護措施 (隔離乳霜/軟膏)。處置後徹底清洗雙手。

呼吸防護

穿戴呼吸護具。類型: A-P2 (合併式過濾器防護顆粒、有機氣體與蒸氣, 顏色代碼: 棕色/白色)。

環境暴露控制

使用適當容器避免環境污染。遠離排水管、地表及地下水。

第 9 節: 物理及化學性質

9.1 基本物理與化學性質資訊

物理狀態	液體, 氣體 (噴霧氣溶膠)
顏色	無色
氣味	特徵性
熔點/凝固點	<-20 °C
初沸點與沸騰範圍	-44.5 °C

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

可燃性	不相關
爆炸下限與上限	0.8 體積% - 7.7 體積% 非可燃
閃點	-9 °C 不相關
自燃溫度	>200 °C (自燃溫度 (液體與氣體))
分解溫度	不相關
pH (值)	未定
運動黏度	≤2.5 mm ² /s 於 20 °C 不相關 不相關

溶解度
易溶

水溶性	1 g/l 於 20 °C
-----	---------------

分配係數

分配係數正辛醇/水 (對數值)	不相關
-----------------	-----

蒸氣壓	6,500 hPa 於 20 °C
-----	-------------------

相對密度

密度	0.66 g/cm ³ 於 20 °C
蒸氣密度	此性質之資訊無法取得 / 不相關

粒子特性	不相關 (氣溶膠)
------	-----------

9.2 其他資訊

關於物理危害等級的資訊	依據 GHS 危害類別 (物理危害): 不相關
其他安全特性	沒有額外資訊

第 10 節：安定性及反應性

10.1 反應性

考量不相容性：參閱下列「避免情況」與「不相容材料」。

10.2 化學穩定性

參閱以下「避免情況」。

10.3 危害反應之可能性

無已知危害反應。

10.4 避免情況

沒有已知特定情況必須避免。

防止火災或爆炸提示

避免陽光照射。

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026彙編日期: 修訂:
17.02.2026**10.5 不相容材料**

氧化劑

10.6 有害分解產品

危害燃燒產品：參閱第 5 節。

第 11 節：毒性資料**11.1 毒理作用資訊**

無完整混合物之測試資料。

分類程序

混合物分類方法以混合物成分為基礎（加成公式）。

依據 GHS 分類**急性毒性**

不應分類為急性毒性。

成分之急性毒性					
物質名稱	CAS 編號	暴露途徑	端點	值	物種
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	口服	LD50	>7,100 – 7,800 mg/kg	大鼠

皮膚腐蝕性/刺激性

造成皮膚刺激。

重度眼睛傷害/眼睛刺激

造成重度眼部刺激。

呼吸或皮膚致敏性

不應分類為呼吸或皮膚致敏性。

生殖細胞致突變性

不應分類為生殖細胞致突變性。

致癌性

不應分類為致癌性。

生殖毒性

不應分類為生殖毒性物。

特定目標器官毒性 - 單一暴露

可能引起睏倦或頭暈。

特定目標器官毒性 - 重複暴露

不應分類為特定目標器官毒性物（重複暴露）。

呼吸危害

不應分類為具有呼吸危害。

11.2 其他危害資訊

沒有額外資訊。

第 12 節：生態資料**12.1 毒性**

對水生生物有長期劇毒影響。

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

混合物成分之水生毒性 (急性)

成分之水生毒性 (急性)					
物質名稱	CAS 編號	端點	值	物種	暴露時間
Isopropanol	67-63-0	LC50	10,000 mg/l	魚類	96 h
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	LL50	18.4 mg/l	魚類	96 h
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	LC50	0.11 mg/l	魚類	96 h
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	EL50	2.4 mg/l	水生無脊椎動物	48 h
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	EC50	0.4 mg/l	水生無脊椎動物	48 h

混合物成分之水生毒性 (慢性)

成分之水生毒性 (慢性)					
物質名稱	CAS 編號	端點	值	物種	暴露時間
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	EL50	1.6 mg/l	水生無脊椎動物	21 d
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	EC50	0.23 mg/l	水生無脊椎動物	21 d

12.2 持久性與可降解性

成分之可降解性						
物質名稱	CAS 編號	過程	降解率	時間	方法	來源
Isopropanol	67-63-0	缺氧	53 %	5 d		ECHA
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes	64741-66-8	缺氧	10.5 %	15 d		ECHA

12.3 生物累積潛勢

資料無法取得.

12.4 土壤中移動性

資料無法取得.

12.5 PBT 與 vPvB 評估

此混合物不含任何評估為 PBT 或 vPvB 之物質.

12.6 內分泌干擾特性

不含濃度 ≥ 0.1% 的內分泌干擾物 (ED).

12.7 其他不利影響

資料無法取得.

第 13 節：廢棄處置方法

13.1 廢棄物處理方法

汙水廢棄相關資訊

不可倒入排水槽.

容器/包裝廢棄物處理

只能使用經過核准 (例如依據危險物品法規) 之包裝. 此物品應做為有害廢棄物處置請勿放入您的一般家庭廢棄物. 將此金屬

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

及其容器丟棄於危害或特殊廢棄物收集點。以處理該物質之方式處理受汙染包裝。

廢棄物相關條款 (Basel Convention)

導致廢棄物有害之性質
H3 易燃液體

備註

請注意相關國家或地區條款。廢棄物應分類後由當地或國家廢棄物管理單位分開處理。

第 14 節：運送資料

14.1 UN 編號

UN RTDG	UN 1950
IMDG 代碼	UN 1950
ICAO-TI	UN 1950

14.2 聯合國正確運輸名稱

UN RTDG	烟霧劑
IMDG 代碼	AEROSOLS
ICAO-TI	Aerosols, flammable

14.3 運輸危害分類

UN RTDG	2.1
IMDG 代碼	2.1
ICAO-TI	2.1

14.4 包裝類型

未分派

14.5 環境危害

環境危害物質 (水生環境)	Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes
---------------	---------------------------------

14.6 使用者特殊防範

沒有額外資訊。

14.7 根據 IMO 公約進行的散裝海運

貨櫃不是做為散裝運輸之用。

聯合國規章範本之資訊

運輸資訊 - 國家法規 - 額外資訊 (UN RTDG)

UN 編號	1950
類別	2.1
環境危害	是 (對水生環境有危害)
危險標示	2.1
	
特殊條款 (SP)	63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 (UN RTDG)
微量 (EQ)	E0 (UN RTDG)
限量 (LQ)	1 L (UN RTDG)

國際海運危險物品準則 (IMDG) - 額外資訊

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

海洋污染物

是 (對水生環境有危害)

危險標示

2.1



特殊條款 (SP)

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

微量 (EQ)

E0

限量 (LQ)

1 L

EmS

F-D, S-U

裝載類別

-

國際民航組織 (ICAO-IATA/DGR) - 額外資訊

環境危害

是 (對水生環境有危害)

危險標示

2.1



特殊條款 (SP)

A145, A167

微量 (EQ)

E0

限量 (LQ)

30 kg

第 15 節：法規資料

15.1 物質或混合物特定之安全、健康與環境法規/法律

沒有額外資訊。

國家法規 (中華民國)

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)

所有成分均列出或免列。

國家庫存

國家	庫存	狀態
CA	DSL	所有成分均列出
EU	REACH Reg.	所有成分均列出
US	TSCA	所有成分均列出 (ACTIVE)
AU	AIIC	所有成分均列出
CN	IECSC	所有成分均列出
EU	ECSI	所有成分均列出
JP	CSCL-ENCS	並未列出所有成分
JP	ISHA-ENCS	並未列出所有成分
KR	KECI	所有成分均列出
MX	INSQ	並未列出所有成分
NZ	NZIoC	所有成分均列出
PH	PICCS	所有成分均列出
TR	CICR	所有成分均列出

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

國家	庫存	狀態
TW	TCSI	所有成分均列出

圖例

AIIC	Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSCI	EC 物質清單 (EINECS、ELINCS、NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH 已註冊物質
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

15.2 化學安全評估

未執行此混合物中物質之化學安全評估。

第 16 節：其他資料

變更指示 (修訂安全資料表)

節	以前註冊 (文字/數值)	目前註冊 (文字/數值)	安全相關
1.2		相關識別用途: 工業用途	是
3.2		有害成分: 列表變更 (表格)	是
3.2	清潔劑法規 648/2004/EC		是
3.2		清潔劑法規 648/2004/EC: 列表變更 (表格)	是
3.2		備註: 完整危害與歐盟危害說明: 參閱第 16 節.	是
5.1	適當滅火劑: 水霧, 抗酒精泡沫, 滅火粉	適當滅火劑: 澆水, 水霧, 抗酒精泡沫, 滅火粉, 二氧化碳 (CO2), 抗酒精泡沫	是
5.2	物質或混合物造成之特殊危害	物質或混合物造成之特殊危害: 通風不足且/或在使用時, 可能產生易燃/易爆的蒸氣-空氣混合物.	是
8.1	工作暴露限制值 (工作場所暴露限制) 不相關		是
8.2	手部防護: 穿戴防護手套. 使用依據 EN 374 測試通過之化學保護手套. 材料類型: NBR: 丙烯腈-丁二烯橡膠. CR: 氯丁二烯橡膠. PVC: 聚氯乙烯.	手部防護: 處理化學物質時, 必須穿戴具有 CE-標示且含有四位數控制編號之防護手套. 材料類型: NBR: 丙烯腈-丁二烯橡膠. CR: 氯丁二烯橡膠. PVC: 聚氯乙烯.	是
8.2	呼吸防護: 類型: A-P2 (合併式過濾器防護顆粒、有機氣體與蒸氣, 顏色代碼: 棕色/白色).	呼吸防護: 穿戴呼吸護具. 類型: A-P2 (合併式過濾器防護顆粒、有機氣體與蒸氣, 顏色代碼: 棕色/白色).	是
9.1	爆炸下限與上限: 0.8 體積% - 7.7 體積%	爆炸下限與上限: 0.8 體積% - 7.7 體積% 非可燃	是
9.1	閃點: -9 °C	閃點: -9 °C 不相關	是

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

節	以前註冊 (文字/數值)	目前註冊 (文字/數值)	安全相關
9.1	運動黏度: ≤2.5 mm ² /s 於 20 °C 不相關	運動黏度: ≤2.5 mm ² /s 於 20 °C 不相關 不相關	是
9.1	溶解度	溶解度: 易溶	是
9.1	分配係數正辛醇/水 (對數值) 此資訊無法取得	分配係數正辛醇/水 (對數值) 不相關	是
9.1	密度: 0.662 g/cm ³ 於 20 °C	密度: 0.66 g/cm ³ 於 20 °C	是
9.1	蒸氣密度: 此性質之資訊無法取得	蒸氣密度: 此性質之資訊無法取得 / 不相關	是
9.2	氣溶膠		是
9.2	成分 (易燃): 98.5 % 98.5 % by mass of the contents are flammable		是
11.1		成分之急性毒性預估 (ATE): 列表變更 (表格)	是
11.1		成分之急性毒性: 列表變更 (表格)	是
12.1		混合物成分之水生毒性 (急性)	是
12.1		成分之水生毒性 (急性): 列表變更 (表格)	是
12.1		混合物成分之水生毒性 (慢性)	是
12.3		成分之生物累積潛勢: 列表變更 (表格)	是
14.7	危險標示: 2.1, 魚與樹	危險標示: 2.1	是
14.7	危險標示: 2.1, 魚與樹	危險標示: 2.1	是
16		縮寫與簡寫: 列表變更 (表格)	是
16		相關短語列表 (代碼及全文列於第 2、3 節): 列表變更 (表格)	是

縮寫與簡寫

縮寫	使用縮寫說明
Aquatic Acute	對水生環境有危害 - 急性危害
Aquatic Chronic	對水生環境有危害 - 慢性危害
Asp. Tox.	呼吸危害
CAS	化學摘要服務社 (保有最完善化學物質清單之服務)
DGR	危險物品法規 (見 IATA/DGR)
DNEL	衍生無作用值
EC50	作用濃度 50 %。EC50 對應為已試驗物質在特定期間內導致 50 % 反應變化 (如生長變化) 之濃度
ED	內分泌干擾物
EINECS	歐洲現有商業化學物質庫存
EL50	作用荷載 50 % : EL50 對應為在 50% 試驗生物產生反應所需之荷載率
ELINCS	歐洲公告化學物質清單

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026

彙編日期: 修訂:
17.02.2026

縮寫	使用縮寫說明
EmS	緊急計畫
Eye Dam.	對眼睛有重度傷害
Eye Irrit.	]對眼睛刺激
Flam. Liq.	易燃液體
GHS	聯合國制定之「化學品全球分類及標示調和制度」(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
GHS-TW	化學品分類及標示 (CNS15030)
IATA	國際航空運輸協會
IATA/DGR	空運 (IATA) 危險物品法規 (DGR)
ICAO	國際民航組織
ICAO-TI	危險物品航空運輸技術指導
IMDG	國際海運危險物品準則
IMDG 代碼	國際海運危險物品準則
LC50	致死濃度 50% : LC50 對應為已試驗物質在特定期間內導致 50 % 致死性之濃度
LD50	致死劑量 50 % : LD50 對應為已試驗物質在特定期間內導致 50 % 致死性之劑量
LL50	致死荷載 50 % : LL50 對應導致 50 % 致死性之荷載率
NLP	不再視為聚合物
PBT	持久性、生物累積性及毒性
PNEC	預估無反應濃度
Press. Gas	壓力下氣體
Skin Corr.	對皮膚具有腐蝕性
Skin Irrit.	對皮膚具有刺激性
STOT SE	特定目標器官毒性 - 單一暴露
UN RTDG	聯合國對危險物運輸之建議
vPvB	高持久性與高生物累積性

主要參考文獻與資料來源

化學品全球分類及標示調和制度 (Purple book).

聯合國對危險物運輸之建議. 國際海運危險物品準則 (IMDG). 空運 (IATA) 危險物品法規 (DGR).

分類程序

物理及化學性質: 分類以測試混合物為基礎.

健康危害, 環境危害: 混合物分類方法以混合物成分為基礎 (加成公式) .

相關短語列表 (代碼及全文列於第 2、3 節)

代碼	文字
H222	極度易燃氣膠.
H225	高度易燃液體和蒸氣.
H229	加壓容器:如果加熱可能爆裂.
H280	內含加壓氣體, 加熱可能爆炸.
H304	如果吞食並進入呼吸道可能致命.
H315	造成皮膚刺激.

Interflon Metal Clean F (Aerosol)

版本編號: 1.4

發行日期
17.02.2026彙編日期: 修訂:
17.02.2026

代碼	文字
H319	造成嚴重眼睛刺激.
H336	可能造成困倦或暈眩.
H400	對水生生物毒性非常大.
H411	對水生生物有毒並具有長期持續影響.

免責聲明

本資訊基於我們目前所知狀況. 本安全資料表已彙編並僅限於此產品.