

Ficha de datos técnicos

Interflon Fin 25 Additive

Aditivo para aceite de motores de gasolina, diesel y gas

Aditivo para aceite de motor que contiene la Tecnología MicPol® de Interflon. Adecuado para el enriquecimiento de todo tipo de aceite mineral y sintético utilizado en la mayoría de motores de gasolina, diesel, (LPG) y gas.

Reduce la fricción durante el encendido y funcionamiento y mejora la compresión para mayor poder del motor, menor desgaste y menor ruido del motor. Mejora el arranque en frío, funcionamiento del motor más suave y reduce el consume de aceite y carburante.

Aplicaciones

Para su uso en motores de gasolina, diesel y (LPG) gas de automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, equipos agrícolas y de construcción, montacargas, cortacésped, generadores energéticos, compresores de pistón y muchos otros tipos de vehículos y maquinarias.

Ventajas

- ⦿ Reduce el consumo de aceite y el gasto en gasolina
- ⦿ Se amplía la vida útil del aceite
- ⦿ Proporciona más poder y un suave funcionamiento del motor
- ⦿ Reduce el desgaste
- ⦿ Mejora el arranque en frío

Modo de empleo

Agítese antes de usar. Cambiar el aceite y el filtro cuando el aceite se encuentre en malas condiciones. Añadir 2-4% (6% para motores altamente contaminados) después de cada cambio de aceite y dejar el motor en funcionamiento o conducir como mínimo unos 15 minutos.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de aceites minerales, aditivos y MicPol®	
Color	Blanco	
Olor	Como el aceite	
Densidad a 20°C	0.92 g/cm ³	
Viscosidad cinemática 40°C	713 cSt	ASTM D445
Temperatura mínima aplicación	-20°C	
Temperatura máxima aplicación	150°C	
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números representan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	3 años	
Tamaño la partícula MicPol	0.05-15 µm	
Apto para filtros	>20 µm	

* La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto.

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.