

Technical Data Sheet

Interflon Fin Gear Additive

Additief voor transmissieolie

Verbeterd de prestaties, vermindert trillingen en geluid van transmissies. Verlengt de levensduur van transmissieolie. Voor toepassingen waar transmissieoliën onvoldoende presteren.

Bevat MicPol® Technologie voor een optimale bescherming tegen veroudering van de olie. Zorgt aantoonbaar voor minder wrijving, ook bij zeer zware belasting. Verlaagt de olietemperatuur en verlengt de levensduur van transmissieolie.

Toepassingen

Voor gebruik in tandwielkasten, versnellingsbakken, differentiëlen en PTO's van personenauto's, vrachtauto's, autobussen, motorfietsen, bouw- en landbouwmachines, vorkheftrucks, aggregaten grasmaaiers en vele andere transport- en bedrijfsmiddelen. Niet geschikt voor transmissies met natte plaat koppelingen.

Mengbaar met de meeste minerale of synthetische transmissieolie, uitgezonderd polyglycolen olie. Niet geschikt voor toepassingen waarin filters met een doorlaat < 20 micron worden gebruikt.

Voordelen

- Soepeler schakelen
- Vermindert lekkages, trillingen en geluid
- Vermindert energieverbruik
- Verlengt de levensduur
- Beschermt afdichtingen beter

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik schudden of oproeren afhankelijk van de verpakkingsgrootte. Vervang de oude olie en indien aanwezig, vervang de filters. 4-6% Interflon Fin Gear Additive inmengen bij iedere olieerversing. Raadpleeg uw Technisch Adviseur om de compatibiliteit vast te stellen.

Niet geschikt voor gebruik in automatische transmissies.

Eigenschappen	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van minerale olie, additieven en MicPol®.	
Kleur	Wit	
Geur	Olieachtig	
Dichtheid 20°C	0.89 g/cm ³	
Kinematische viscositeit 40°C	4307 cSt	ASTM D445
Laagste gebruikstemperatuur	-20°C	
Hoogste gebruikstemperatuur	150°C	
Productie datum	Het batchnummer bestaat uit een 8-cijferig nummer. De eerste 4 cijfers vertegenwoordigen de JJ / MM van de fabricage.	
Houdbaarheid*	4 jaar	
Deeltjesgrootte MicPol	0.05-15 µm	
Geschikt voor filters	>20 µm	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. Opslagtemperaturen <0°C dienen vermeden te worden om de productkwaliteit te garanderen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.