

Technikai adatlap

Interflon Finnoly Additive T251

Adalékanyag hajtóműolajhoz

Nagymértékben javítja a hajtóműolaj teljesítményét, illetve csökkenti a vibrációt és a zajokat. Használja minden olyan esetben, ha az olaj már elérte a maximális teljesítményszintjét, vagy ha már nem felel meg az adott alkalmazási követelményeknek.

MicPol® technológiával készült, biztosítja az optimális egyensúlyt a termikus stabilitás, a kopás elleni védelem és a kiváló tartósság között. Költséghatékony, mert csökkenti az olaj hőmérsékletét és a súrlódást, miközben megnöveli az olaj hasznos élettartamát.

Felhasználási terület

Felhasználható ipari hajtóművekhez, lapátos kompresszorokhoz, kényszerkent-, bolygóműves-, csiga-csigakerék-, és kúpfogaskerék hajtóművekhez. Felhasználható zárt hajtóművekben, differenciál-hajtóművekben, PTO-kban, autók, teherautók, buszok, motorok sebességváltóihoz. Mezőgazdaságban, tengeren, építkezéseken használt berendezések, targoncák, fűnyírógépek, áramfejlesztők és még sok más típusú járműhöz és géphez. Nem alkalmas nedves tengelykapcsolókhoz.

Szinte minden fajta ásványi és szintetikus hajtóműolajjal keverhető, kivéve a poliglikol alapú kenőanyagokat. Ne használja olyan rendszerekben, ahol a szűrő mérete < 20 mikron.

Előnyök

- Könnyebb váltás
- Csökken a vibráció, a zaj és a olaj hőmérséklete
- Csökken az energiafogyasztás
- Meghosszabbítja az olaj hasznos élettartamát
- Csökkenti a szivárgást

Használati utasítás

Rázza fel vagy keverje fel a kiszerezéstől függően. Engedje le a régi olajat a rendszerből, cserélje ki a szűrőt, ha van. Keverjen el 4-6 % Interflon Finnoly Additive T251 - et az új olajjal (kis mennyiséggel) még az adalékolás előtt. Minden olajcsere alkalmával használja. Keresse fel területi képviselőjét a kompatibilitás megállapítását illetően.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, adalékok, MicPol®, keveréke	
Szín	Fehér	
Szag	Mint az olaj	
Sűrűség 20°C	0.89 g/cm ³	
Kinematikus viszkozitás 40°C	4307 cSt	ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	150°C	
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyéből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	4 év	
Részecske méret MicPol	0.05-15 µm	
Alkalmas szűrőkhöz	>20 µm	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.