

Teknik Özellikler

Interflon Lube EP

Aşırı basınca dayanıklı kuru film yağlayıcı

Ağır yükler için geliştirilmiş, uzun süreli yağlama sağlayan MicPol® Teknolojili son derece nüfuz edici yağlama yağı. Interflon Lube EP ile yağlanan zincirler, alışılageldik ıslak yağ görüntüsü kaybolduktan sonra bile sorunsuz çalışır. Düzenli olarak Interflon Lube EP kullanılan zincirlerde, ömrünün 5 kata dek uzadığı tespit edilmiştir.

Uygulama alanları

Ağır yüke maruz zincir ve kılavuzlar, konveyör bantları, ağır vasıtalar, sanayi montajları: lift zincirleri, vb. Çelik halatların, menteşelerin, millerin, kızakların ve diğer aşırı yük altındaki uygulamalar yağlama ve koruma amaçlı üründür.

Sağladığı avantajlar

- ⊖ Ağır yükler altında çok daha az aşınma
- ⊖ Yağların yapışıp tutma özelliklerini yaratmaz
- ⊖ Çok daha az kir birikimi
- ⊖ Suya dayanıklı
- ⊖ Çok iyi nüfuz etme kabiliyeti
- ⊖ Çok iyi korozyon kabiliyeti
- ⊖ Uzun ömürlü
- ⊖ Mükemmel pas giderici
- ⊖ PFAS içermez

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce ambalaj tipine göre iyice çalkalayın veya karıştırın. Temizlenecek parçalar daha önce solvent veya alkali bir temizleyiciyle yüzey kirlerinden temizlenmelidir. Uygulamadan sonra Interflon Lube EP'nin nüfuz etmesi için bir süre bekleyiniz.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Mineral ve bitkisel yağlar karışımı, katkılar ve MicPol®	
Renk	sarımsı kahverengi	
Koku	Petrol gibi	
Yoğunluk 20°C	0.85 g/cm ³	
Kinematik viskozite 40°C	24 cSt	ASTM D445
En düşük uygulama sıcaklığı	-45°C	
En yüksek uygulama sıcaklığı**	170°C	
Bio çözünebilirlik	95%	OECD 301F
Üretim tarihi	Parti numarası 8 haneli bir sayıdan oluşur. İlk 4 rakam, üretimin YY/ AA'sini temsil eder.	
Raf ömrü*	4 yıl	
İletkenlik	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektrik mukavemeti	160 kV/cm	NF EN 60156

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır. ** Yüksek sıcaklık limiti, solventin buharlaşmasından sonra geçerlidir.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılmalı gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. Değişiklikler yapabilir.