

Fișă Tehnică

Interflon Degreaser EM56+

Degresant industrial puternic, cu randament ridicat

Degresant universal puternic, cu evaporare lentă, bazat pe tehnologia F-Active. Are un miros ușor. Foarte potrivit pentru curățarea și degresarea mașinilor, pieselor și suprafețelor deosebit de murdare cu reziduuri uscate de ulei și grăsimi. Descompune rapid grăsimile, uleiurile și celelalte hidrocarburi. Lasă în urmă un strat protector care protejează împotriva ruginii.

Aplicații

Curățarea și degresarea (la rece) a lanțurilor, angrenajelor, lagărelor, motoarelor, mașinilor, benzilor transportoare, suprafețelor de alunecare, plăcilor de oțel, pardoselilor (nave) și multor alte suprafețe și piese de mașini.

Avantaje

- ⊕ Excelent efect de degresare și curățare
- ⊕ Peliculă protectivă împotriva coroziunii
- ⊕ Poate fi clătit cu apă
- ⊕ Timp de emulsie scurt în separatoare ulei-apă
- ⊕ Rată de evaporare lentă

Instrucțiuni de utilizare

Produsul nu se diluează. Interflon Degreaser EM56+ poate fi aplicat atât manual (de exemplu cu peria), precum și prin imersare sau pulverizare. Pentru rezultate optime se aplică întâi agentul de curățare pentru 10 - 20 de minute după care se îndepărtează cu peria sau se șterge. Dacă este necesar, se clătește suprafața cu apă. Nu afectează vopseaua și materialele sintetice. Totodată, nu deteriorează cauciucul nitril-butadin și neoprenul. Poate fi aplicat cu ajutorul unui pulverizator. Pulverizatorul se dezintegrează în timp.

Se recomandă testarea pe o zonă mai puțin vizibilă pentru a vă asigura că agentul de curățare nu afectează în mod negativ sau nu deteriorează suprafața de curățat. A nu se aplica pe suprafețe fierbinți. La curățarea zonelor verticale de mari dimensiuni, produsul se aplică de jos în sus asigurând că întreaga zonă este acoperită. Îndepărtarea murdăriei este mai ușoară dacă se începe de sus, într-o direcție descendentă, pentru a nu lăsa urme. Nu se utilizează, respectiv nu se lasă produsul să se usuce în lumină solară directă.

Caracteristici	Valoare	Metodă
Compoziție	Amestec de solvenți și aditivi	
Culoare	Incolor	
Miros	Caracteristic	
Densitate 20°C	0.76 g/cm ³	
Temperatura cea mai ridicată aplicare	40°C	
Data fabricației	Numărul lotului este format dintr-un cod de 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL ale anului de fabricație.	
Termen valabilitate*	2 ani	
Viteză evaporare	0.05 (n-BuAc = 1)	
Presiunea vapori 20°C	0.6 hPa	
Halal	Da	
Kosher	Da	

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.