

Karta techniczna

Interflon Clean Special

Środek do czyszczenia i odkamieniania o wysokiej wydajności

Bardzo silnie działający kwasowy środek czyszczący, przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń nieorganicznych, takich jak kamień, rdza, warstwy utlenione z maszyn, narzędzi, przewodów, glazury i innych twardych powierzchni. Środek o dużym stężeniu, może być rozcieńczany wodą. Do stosowania zarówno w przemyśle, jak również w warsztatach, w gastronomii, w szpitalach, budynkach użyteczności publicznej, takich jak baseny, sauny i wszędzie tam, gdzie gromadzi się rdza i kamień. Także do powierzchni z pozostałościami po odparowaniu „twardej wody”. Spełnia europejskie normy dot. detergentów i dlatego łatwo ulega biodegradacji.

Interflon Clean Special jest wymieniony przez NSF do stosowania jako kwasowy środek czyszczący w obszarach przetwarzania żywności i wokół nich.

Zastosowanie

Możliwość bezpiecznego stosowania na prawie wszystkich powierzchniach. Nadaje się do czyszczenia maszyn i części pokrytych kamieniem, rdzą, osadami uryny, usuwa ślady hamowania, tynk, zaprawę, pozostałości mydła, warstwy utlenione, fosforany itp. Ponadto także do czyszczenia płytek podłogowych, podłóg, ścian, urządzeń sanitarnych, armatury, bojlerów, wyposażenia do gotowania w gastronomii, szkła, kamienia, betonu, różnych tworzyw sztucznych, stali, stali nierdzewnej i wielu innych. Do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie kwasowego środka czyszczącego, ulegającego biodegradacji.

Zalety

- ➊ Usuwa osadywapienne oraz osady z uryny
- ➋ Możliwość rozcieńczania, a tym samym ekonomicznego wykorzystania
- ➌ Usuwa rdzę i korozję
- ➍ Ulega biodegradacji

Wskazówki dotyczące stosowania

Rozcieńczyć środek zgodnie z podanymi na str. 2 niniejszego dokumentu proporcjami rozcieńczania, nałożyć i pozostawić do działania, aż osady ulegną rozpuszczeniu. Następnie spłukać obficie wodą. W przypadku szczególnie mocnych osadów kamienia i rdzy można stosować środek również bez rozcieńczania. Nigdy nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi. Nie nadaje się do czyszczenia marmuru i gatunków kamienia o dużej zawartości wapienia.

Zaleca się przetestowanie środka czyszczącego na niewielkiej powierzchni w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że wymagająca czyszczenia powierzchnia nie zostanie uszkodzona. Nie nakładać produktu na gorące powierzchnie. Podczas czyszczenia większych pionowych powierzchni nakładać produkt od dołu do góry, aby zapewnić, że zostanie pokryta cała powierzchnia. Zanieczyszczenia najlepiej ścierać od góry na dół, aby zapobiec powstawaniu pasów i smug. Nie stosować produktu pod wpływem silnego promieniowania słonecznego ani nie suszyć na słońcu.

Właściwość	wynik	procedura
skład	Mieszanina kwasów organicznych, środków powierzchniowo- czynnych oraz wody	
kolor	Bezbarwny	
zapach	Charakterystyczny	
gęstość przy 20°C	1.2 g/cm3	
lepkość dynamiczna przy 20°C	50 mPas	ASTM D2983
najwyższa temperatura zastosowania	70 °C	
pH 100% 20°C	0.5	
pH 1% 20°C	1.6	
data produkcji	Numer partii składa się z 8 cyfr. Pierwsze cztery cyfry to RR/MM produkcji.	
Shelf life*	2 lata	
Numer rejestracyjny NSF	142442	
NSF	A3	
Halal	Tak	
Kosher	Tak	

* Okres trwałości produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy unikać temperatur przechowywania <0°C, aby zagwarantować jakość produktu.

Informacje te opierają się na naszym dotychczasowym stanie wiedzy i służą dostarczeniu ogólnych wskazówek na temat naszych produktów oraz ich zastosowania. Nie należy ich w związku z tym interpretować w taki sposób, że zapewniają one właściwości opisanych produktów lub ich przydatność do konkretnego zastosowania. Wszelkie istniejące prawa własności muszą być przestrzegane. Jakość naszych produktów jest zapewniana w ramach naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Interflon® i MicPol® to zarejestrowana marka handlowa Interflon BV. W przypadku właściwości typowych chodzi o właściwości produktu, osiągnięte z uwzględnieniem zwykłych tolerancji produkcyjnych, nie zaś o specyfikację. Należy liczyć się z odchyleniami w procesie normalnej produkcji, które nie wpływają negatywnie na wydajność produktu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Karta techniczna

Interflon Clean Special

Środek do czyszczenia i odkamieniania o wysokiej wydajności

Zalecane proporcje rozcieńczania

Zastosowania	Rozcieńczenie
<u>Elementy ze stali fosforanowanej i żelaza</u>	1:1 do 1:3
Urządzenia itp. ze stali	1:1 do 1:10
Przygotowanie do spawania aluminium	1:2 do 1:20
Metale nieżelazne	1:2 do 1:20
Usuwanie rdzy nalotowej	1:1 do 1:3
<u>Płytki ścienne i podłogowe, armatury itp.</u>	1:10 do 1:100
Usuwanie osadów wapiennych, z uryny i kamienia kotłowego	1:3 do 1:5
Felgi stalowe	Bez rozcieńczania do 1:10
Pojazdy do przewozu cementu	1:5 do 1:20
Pozostałości betonu	1:5 do 1:20
<u>Kontenery, wysokiej jakości zbiorniki stalowe</u>	1:5 do 1:20
Czyszczenie płytek w zakładach przemysłowych	1:10 do 1:20
Usuwanie zapachów	1:10 do 1:20
<u>Usuwanie osadów uryny i osadów kotłowych</u>	1:3 do 1:5