

Teknik Özellikler

Interflon Foam Clean (aerosol)

Bir çok yüzey için köpüklü temizleyici ve yağ sökücü

Cam, akrilik, ayna, ekran (normal veya dokunmatik) sentetik yüzeyler, lake, metal vb veya susuz temizlenmesi gereken birçok malzemenin temizlenmesi ve yağdan arındırılması için yoğun köpük temizleyici. Kolayca kirleri temizler: yağ, toz, parmak izleri, ruj, nikotin lekeleri, böcek artıkları ve diğer kalıcı kirler. Agresif değildir.

Interflon Foam Clean (Aerosol), gıda işleme endüstrisinde kullanım için, genel temizleyici olarak NSF belgelidir.

Uygulama alanları

Pencereler, vitrinler, aynalar, masalar, paneller, kapılar gibi (cam) nesnelerin günlük temizliği, mağaza, showroom, otel ve catering endüstrisi, sergiler, evsel kullanım, bilgisayar veya makinelerin dokunmatik veya normal ekranlarının, tabletlerin, navigasyon sistemlerinin ve TFT ekranlarının güvenli bir şekilde temizlenmesi içindir. Ayrıca halı ve (araba) döşemelerindeki yüzey lekeleri temizler.

Sağladığı avantajlar

- Parlak ve temiz yüzey
- İz bırakmaz
- Agresif değildir
- Bio bozunur
- Sinek ve böcek kalıntılarını kolayca temizler

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce çalkalayınız. Püskürtün, kısa bir süre nüfuz etsin ve yumuşak bir bez veya kağıtla kurulayın. Eğer temizlenecek malzemeden kuşkunuz varsa küçük bir alanda test etmeniz önerilir. Sıcak yüzeylere uygulamayın. Doğrudan güneş ışığında kurumaya bırakmayın. Geniş dikey alanları temizlerken, ürünü alttan yukarı doğru uygulayın; temizlerken tam tersine, yukarıdan aşağıya doğru temizlerseniz iz bırakmamış olursunuz. Temizleyiciyi özel kaplaması olan veya şeffaf plastik yüzeylerde kullanmadan önce test ediniz.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Solvent karışımı, yüzey aktif maddeler ve su	
Renk	Renksiz	
Koku	Amonyak gibi	
Yoğunluk 20°C	0.93 g/cm3	
Dinamik viskozite 20°C	1 mPas	ASTM D2983
En yüksek uygulama sıcaklığı:**	40°C	
pH 100 20°C	10.4	
Bio çözünürlük	>60%	OECD 301F
Üretim tarihi	Parti numarası 8 haneli bir sayıdan oluşur. İlk 4 rakam, üretimin YY/ AA'sini temsil eder.	
Raf ömrü*	4 yıl	
NSF kayıt numarası	138681	
NSF	A1	
Halal	Evet	
Kosher	Evet	

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır. ** Yüksek sıcaklık limiti, solventin buharlaşmasından sonra geçerlidir.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir.