

Karta techniczna

Interflon Paste HT1200

Bezpieczna dla żywności pasta montażowa do wysokich temperatur – bezpieczna alterna-

Pasta Interflon Paste HT1200 to uniwersalna pasta montażowa na bazie materiałów ceramicznych, która ze względu na swe właściwości nadaje się doskonale do zastosowań w ekstremalnych warunkach. Chroni przed korozją, ma niski współczynnik tarcia i zapobiega zacieraniu wszelkich możliwych urządzeń i maszyn podczas produkcji, montażu i demontażu. Pasta Interflon Paste HT1200 nie zawiera metalu, a w związku z tym jest bezpieczna dla człowieka i środowiska.

Pasta Interflon Paste HT1200 jest zarejestrowana przez NSF jako produkt dopuszczony do sporadycznego kontaktu z artykułami spożywczymi.

Zastosowanie

Do połączeń śrubowych oraz do montażu metalowych części we wszelkich możliwych urządzeniach i maszynach. Do montażu układów hamulcowych oraz wydechowych, układów turbodoładowania, narzędzi pneumatycznych, sworzni, korków i wielu innych elementów z gwintem, które są narażone na wysokie ciśnienie oraz temperaturę. Nadaje się doskonale jako przyjazna dla środowiska alternatywa dla past miedzianej, jak również do połączeń śrubowych ze stali szlachetnej.

Zalety

- ⊕ Małe tarcie podczas montażu i demontażu
- ⊕ Niewielkie ryzyko uszkodzeń podczas demontażu
- ⊕ Zakres temperatur zastosowania od -20°C do 1200°C
- ⊕ Intensywna ochrona przed korozją
- ⊕ Mocno przywiera do powierzchni (środek smarowy nie jest wyciskany podczas montażu)
- ⊕ Nie wysycha i nie tworzy grudek, jak pasta miedziana i aluminiowa
- ⊕ Bez PFAS

Wskazówki dotyczące stosowania

Oczyszczyć i wysuszyć montowane części. Przed zamontowaniem nałożyć pastę Interflon Paste HT1200 na zimne części.

Właściwość	wynik	procedura
skład	Mieszanina olejów mineralnych, zagęszczacza, dodatków oraz MicPol®	
kolor	Biały	
gęstość przy 20°C	1.11 g/cm ³	
najwyższa temperatura zastosowania	1200°C	
data produkcji	Numer partii składa się z 8 cyfr. Pierwsze cztery cyfry to RR/MM produkcji.	
Shelf life*	4 lata	
Numer rejestracyjny NSF	122320	
NSF	H1	
ISO 21469	Tak	
Halal	Tak	
Kosher	Tak	
Zagęszczacz	Bentonit	

* Okres trwałości produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy unikać temperatur przechowywania <0°C, aby zagwarantować jakość produktu.

Informacje te opierają się na naszym dotychczasowym stanie wiedzy i służą dostarczeniu ogólnych wskazówek na temat naszych produktów oraz ich zastosowania. Nie należy ich w związku z tym interpretować w taki sposób, że zapewniają one właściwości opisanych produktów lub ich przydatność do konkretnego zastosowania. Wszelkie istniejące prawa własności muszą być przestrzegane. Jakość naszych produktów jest zapewniana w ramach naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Interflon® i MicPol® to zarejestrowana marka handlowa Interflon BV. W przypadku właściwości typowych chodzi o właściwości produktu, osiągnięte z uwzględnieniem zwykłych tolerancji produkcyjnych, nie zaś o specyfikację. Należy liczyć się z odchyleniami w procesie normalnej produkcji, które nie wpływają negatywnie na wydajność produktu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez uprzedniego powiadomienia.