

Fișă Tehnică

Interflon Food Lube 3H

Lubrifiant sintetic multifuncțional și agent de eliberare pentru contact direct cu alimentele (NSF-3H)

Interflon Food Lube 3H este un lubrifiant alimentar și agent de eliberare, pe bază de ulei sintetic comestibil de origine vegetală, îmbogățit cu tehnologia MicPol®. Este special dezvoltat pentru aplicații în industria prelucrării alimentelor. Oferă protecție împotriva uzurii, ruginii și coroziunii și prelungește durata de viață a echipamentelor, pentru o funcționare fără probleme în medii în care aplicațiile sunt în contact regulat cu apa. Poate fi utilizat ca agent de eliberare pe suprafețe solide pentru a preveni lipirea în timpul procesării alimentelor.

Interflon Food Lube 3H este înregistrat 3H și H1 la NSF pentru utilizare în aplicații în care contactul cu alimentele este permis, conform FDA 21 CFR 178.3570 CFR și FDA 21 CFR 178.3620.

Aplicații

Interflon Food Lube 3H este potrivit ca agent de eliberare pe suprafețe solide precum cuptoare, tăvi, mese de tranșare a cărnii, plăci de tocare și alte suprafețe care intră în contact cu alimentele. De asemenea, poate fi utilizat pentru lubrifierea și protejarea componentelor mașinilor precum role, lanțuri, cuțite, roți, glisiere și ghidaje. Oferă o lubrifiere superioară oricărui produs înregistrat NSF-3H disponibil pe piață. Produce depuneri reduse sau inexistente la temperaturi ridicate și este formulat cu ingrediente de calitate alimentară*, pentru a respecta integral cerințele de contact direct cu alimentele. Spre deosebire de agenții 3H convenționali, pe bază de uleiuri minerale albe USP, Interflon Food Lube 3H conține doar ingrediente potrivite atât pentru contact accidental, cât și pentru contact direct cu alimentele.

* Food Lube 3H nu este înregistrat ca aliment, dar conține ingrediente individuale conforme cu Generally Recognized As Safe (GRAS).

Avantaje

- Conform cu FDA 21 CFR 178.3570 și FDA CFR 178.3620
- Durată de acțiune mai lungă comparativ cu agenții convenționali
- Eliberează și lubrifică eficient
- Nu formează reziduuri dure la temperaturi ridicate
- Protecție excelentă împotriva coroziunii
- Nu conține alergeni conform Regulamentului UE 1169/2011
- Nu conține organisme modificate genetic (GMO)
- Fără PFAS
- Fără MOSH-MOAH *

* Produsul este formulat fără componente MOSH MOAH dăunătoare.

Instrucțiuni de utilizare

Agitați sau amestecați înainte de utilizare, în funcție de ambalaj. Aplicați manual sau printr-un sistem automat de lubrifiere. Dozajul depinde de scopul utilizării.

Proprietate	Valoare	Metodă
Compoziție	Ulei esteric sintetic comestibil de origine vegetală, aditivi și MicPol®.	
Culoare	Galben deschis	
Miros	Caracteristic	
Densitate 20°C	~1.0 g/cm3	
Punctul de aprindere	-10°C	
Temperatura cea mai scăzută aplicare	-5°C	
Temperatura cea mai ridicată aplicare	160°C	
Data fabricației	Numărul lotului este format dintr-un cod de 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL ale anului de fabricație.	
Termen valabilitate*	2 ani	
Vâscozitatea uleiului bază	33 cSt	DIN 51801
ISO VG	32	
Număr de înregistrare NSF	170574	
NSF	3H, H1	
ISO 21469	Da	
Halal	Da	
Kosher	Da	
Vegan	Da	

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedeșfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industrială. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.