

Teknik Özellikler

Interflon Food Lube AL

Otomatik yağlama sistemleri için kuru film yağlayıcı

MicPol® teknolojisi ile güçlendirilmiş uzun ömürlü kuru film yağlayıcı. Merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır. Çok sayıda genel parçanın, konveyörlerin, makaraların ve zincirlerin yağlama uygulamaları için tasarlanmıştır. Bakım ve işletme maliyetlerini azaltmak, kullanılan yağlayıcıların çeşitlerini ve miktarlarını azaltmak için tasarlanmıştır.

Nemi uzaklaştırır, tortuları söker ve en zor ulaşılan yerlere nüfuz eder. Pası ve korozyonu önler. Hareketli parçalarda aşınmayı sürekli olarak önleyebilecek çok dayanıklı, leke bırakmayan bir kuru film tabakası oluşturur. Yüksek basınçla, suyla yıkamalara dayanıklıdır, kir, toz, ve diğer aşındırıcıları çekmez, üzerinde barındırmaz.

Sulu ve sabunlu yağlamalar için iyi bir seçimdir, hijyenik ve ekolojik avantajlara sahiptir.

Interflon Food Lube AL, tesadüfi gıda teması olan uygulamalarda kullanım için NSF tarafından listelenmiştir.

Uygulama alanları

Konveyörlerin, zincirlerin, halatların, kayar parçaların, mafsalların, millerin, kamların, kayışların, asansörlerin, kasnakların, dişli parçaların, civataların, makaraların, muslukların, valflerin ve daha bir çok hareketli parçanın korunması için gıda sanayi veya gıda sanayi dışındaki hareketli parçaların yağlanması için kullanılır.

Sağladığı avantajlar

- Otomatik yağlama sistemleri için uygundur
- Konveyör bantlarında sürtünmenin ve aşınmanın azalmasını sağlar
- Kuru yağlayıcıdır
- Güvenli çalışma ortamına uygundur
- Ekonomik kullanım sağlar
- Mükemmel nüfuz etme özelliği vardır
- Yüksek yağlama performans için MicPol® teknolojisi içerir
- PFAS içermez
- MOSH-MOAH içermez *

* Mevcut mevcut analiz teknikleri ile MOSH'u sentetik bileşenlerden ayırmak tam anlamıyla mümkün değildir. Bu nedenle, hammadde hakkında detaylı bilgiye sahip olmak gerekir.

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce ambalaj ebatına göre sallayın ve çalkalayın. Parçalar uygulamadan önce solvent veya alkali bir temizleyici ile temizlenmelidir. Interflon Food Lube AL'yi halatlara ve zincirlere püskürtün ve penetre olması için bekleyin. Fazla yağlayıcıyı temiz bir bezle silin ve temizleyin.

Not: Uygulanacak alana çok fazla Interflon Food Lube AL kullanmayın. Kalın yerine ince bir tabaka oluşturacak şekilde uygulayın, ara sıra tekrarlayın.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Bitkisel ve Sentetik yağlar karışımı, katkılar ve MicPol®	
Renk	açık sarı	
Koku	Petrol gibi	
Yoğunluk 20°C	0.85 g/cm3	
Kinematik viskozite 40°C	22 cSt	ASTM D445
En düşük uygulama sıcaklığı	-20°C	
En yüksek uygulama sıcaklığı**	180°C	
Üretim tarihi	Parti numarası 8 haneli bir sayıdan oluşur. İlk 4 rakam, üretimin YY/ AA'sini temsil eder.	
Raf ömrü*	4 yıl	
NSF kayıt numarası	119640	
NSF	H1	
ISO 21469	Evet	
Halal	Evet	
Kosher	Evet	

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır. ** Yüksek sıcaklık limiti, solventin buharlaşmasından sonra geçerlidir.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. değişiklikler yapabilir.