

Technikai adatlap

Interflon Food Lube H46

Teljesen szintetikus biológiailag lebomló élelmiszeripari hidraulikaolaj

Kiváló teljesítményű kopásgátló kenőanyag MicPol® technológiával. Tartós kenőfilm, kiváló kopás- és rozsdavédelem, amik együttesen jelentős energia-megtakarítást és sokkal hosszabb hasznos élettartamot eredményeznek. Magasabb szintű teljesítményt nyújt, és valódi költségmegtakarítást kínál a hagyományos kenőanyagokhoz képest.

Ez a 100%-ban szintetikus olajalapú, rendkívül sokoldalúan felhasználható kenőanyag alkalmas hidraulikus és hidrosztatikus rendszerekbe, csapágyakba, általános gépkenéshez hajtóművekbe, ahol fontos az alacsony viszkozitású olaj használata. Automatikus kenőrendszerekben is használható. Az Interflon Food Lube H olaj használatával csökkenthető a kenőanyagok száma. Elérhető az ISO32,46,68 viszkozitási osztályokban.

Az Interflon Food Lube H46 70%-ban biológiailag lebomló és az NSF által jóváhagyott, ezért teljes biztonsággal felhasználható olyan helyen, ahol véletlenszerűen elfordulhat az élelmiszerrel történő érintkezés.

Felhasználási terület

Használható helyhez kötött és mobil hidraulikus rendszerekben, hajtóművekben és olajkenésű csapágyakban, valamint az iparban és élelmiszeripari környezetben használt gépek (kültéri) berendezések, csúszdák, fröccsöntő gépek stb. általános kenésére.

Előnyök

- ☑ Kiváló kopás- és rozsdavédelem
- ☑ Csökkenti az energiafogyasztást, az üzemi hőmérsékletet és a zajt
- ☑ Csökkenti a szivárgást
- ☑ Javítja a hengerek, szelepek csúszását
- ☑ Jobb vízleválasztás
- ☑ Kiváló oxidációs stabilitás a hosszabb olaj élettartam érdekében
- ☑ Élelmiszeripari minőségű, minimális környezeti hatás
- ☑ PFAS mentes

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel, vagy kavargassa fel a kiszorítástól függően. A gyártó által előírt módon engedje le az olajat a rendszerből. A legjobb eredmény érdekében tisztítsa, vagy öblítse le az előzőleg használt kenőanyagot.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Keveréke Szintetikus olajok, adalékok, MicPol®	
Szín	világos sárga	
Szag	Szagtalan	
Sűrűség 20°C	0.95 g/cm ³	
Kinematikus viszkozitás 40°C	46cSt	ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-39°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	90°C	
Biológiai lebomlóság	70%	OECD 301B
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	4 év	
ISO VG	46	
NSF nyilvántartási szám	122864	
NSF	H1	
Halal	Igen	
Kosher	Igen	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 °C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteink alapján, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságát. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.