

Fișă Tehnică

Interflon Food Lube G100

Ulei CLP multifuncțional, pentru încărcături extreme

Ulei CLP multifuncțional, pentru încărcături extreme cu Tehnologie MicPol®. Creat special pentru lubrifierea și protejarea pieselor la utilaje gresate inclusiv cutii de viteză, lanțuri de transmisie și transport și linii de ghidare expuse unor încărcături ridicate sau care funcționează în condiții adverse sau de umezeală.

Îmbunătățit cu Tehnologia MicPol® pentru lubrifiere și rezistență sporite. Pătrunde la piesele interioare, pentru a reduce semnificativ fricțiunea și uzura de la interior. Reduce consumul de energie și crește durata de viață utilă a componentelor de importanță critică.

Interflon Food Lube G100 este specificat de NSF pentru utilizarea în aplicații cu contact ocazional cu produse alimentare.

Aplicații

Pentru lubrifierea și protejarea lanțurilor, cutiilor de viteze industriale, linii de ghidare, glisierelor, utilajelor de formare prin injecție și multor altor piese de utilaje lubrificate din industria procesării alimentelor și industria grea.

Avantaje

- 🔴 Protecție excelentă împotriva uzurii, la presiune extremă
- 🔴 Rezistă la acțiunea apei și a murdăriei și previne coroziunea
- 🔴 Reduce consumul de energie
- 🔴 Reduce întinderea și asigură o durată de viață mai mare a lanțurilor
- 🔴 Durată de viață mai mare a uleiului pentru cutia de viteză la temperaturi reduse ale uleiului
- 🔴 Fără PFAS

Instrucțiuni de utilizare

Agitați sau amestecați înainte de utilizare potrivit dimensiunii ambalajului. Scurgeți uleiul din sistem conform prescripțiilor producătorului anterior utilizării.

Caracteristici	Valoare	Metodă
Compoziție	Amestec de uleiuri minerale și sintetice, aditivi și MicPol®	
Culoare	Incolor	
Miros	Ca uleiul	
Densitate 20°C	0.87 g/cm ³	
Viscozitate cinematică 40°C	100 cSt	ASTM D445
Temperatura cea mai scăzută aplicare	-10°C	
Temperatura cea mai ridicată aplicare	100°C	
Data fabricației	Numărul lotului este format dintr-un cod de 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL ale anului de fabricație.	
Termen valabilitate*	4 ani	
Indicele de vâscozitate al uleiului de bază	111	ASTM D2270
FZG A8390	>12	DIN ISO 14635-1
ISO VG	100	
Stabilitate la forfecare	<-6%	CEC-L45-A-99
Număr de înregistrare NSF	122318	
NSF	H1	
ISO 21469	Da	
Halal	Da	
Kosher	Da	

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industrială. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.