

Karta techniczna

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol)

Silny środek do czyszczenia na zimno i odtłuszczania

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) z technologią F-Active to silny środek do czyszczenia na zimno, o łagodnym, naturalnym zapachu, w skład którego wchodzi bezzapachowe węglowodory, eter glikolowy oraz rozpuszczalniki. Połączenie to nadaje produktowi doskonałe działanie odtłuszczające oraz czyszczące. Po oczyszczeniu odparowuje nie pozostawiając śladów. Czas odparowywania dobrano w taki sposób, aby produkt miał wystarczająco dużo czasu na rozpuszczenie zanieczyszczeń.

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) jest zarejestrowany przez NSF dopuszczony do użycia jako produkt do odtłuszczania, usuwania klejów i spoiw w przemyśle spożywczym.

Zastosowanie

Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) został stworzony specjalnie do czyszczenia części mocno zanieczyszczonych pozostałościami olejów, smarów, zanieczyszczeń i farb, takich jak łańcuchy, silniki, maszyny, osłony, powierzchnie ślizgowe, podłogi warsztatów itp.

Zalety

- 🔗 Dobre właściwości czyszczące w przypadku bardzo intensywnych zanieczyszczeń
- 🔗 Długotrwałe działanie dzięki powolnemu odparowywaniu
- 🔗 Parowanie bez pozostałości
- 🔗 Nadaje się do stosowania w obszarach HACCP

Wskazówki dotyczące stosowania

Rozpylić cienką warstwę środka Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) na czyszczony obiekt. Najlepszy efekt można uzyskać, jeśli środek Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) zostanie pozostawiony na kilka minut po nałożeniu w celu zadziałania, zanim zanieczyszczenia zostaną wytarte. W przypadku zastosowań w przemyśle spożywczym przed przystąpieniem do czyszczenia najpierw usunąć lub przykryć wszystkie artykuły spożywcze oraz opakowania. Po użyciu produktu należy oczyścić wszystkie powierzchnie środkiem do czyszczenia i spłukać czystą wodą.

Zaleca się przetestowanie środka czyszczącego na niewielkiej powierzchni w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że wymagająca czyszczenia powierzchnia nie zostanie uszkodzona. Nie nakładać produktu na gorące powierzchnie. Podczas czyszczenia większych pionowych powierzchni nakładać produkt od dołu do góry, aby zapewnić, że zostanie pokryta cała powierzchnia. Zanieczyszczenia najlepiej ścierać od góry na dół, aby zapobiec powstawaniu pasów i smug. Nie stosować produktu pod wpływem silnego promieniowania słonecznego ani nie suszyć na słońcu.

Należy pamiętać: Interflon Degreaser EM30+ (aerosol) to silny środek czyszczący, który może niszczyć elastomery i gumę.

Właściwość	wynik	procedura
skład	Mieszanina rozpuszczalników i dodatków	
kolor	Bezbarwny	
zapach	Charakterystyczny	
gęstość przy 20°C	0.82 g/cm ³	
lepkość dynamiczna przy 20°C	Nieokreślone	ASTM D2983
najwyższa temperatura zastosowania	30°C	
data produkcji	Numer partii składa się z 8 cyfr. Pierwsze cztery cyfry to RR/MM produkcji.	
Shelf life*	2 lata	
szybkość parowania	15 (ether = 1)	
prężność pary 20°C	5-5.5 bar	
Numer rejestracyjny NSF	128501	
NSF	K1, K3	
Halal	Tak	
Kosher	Tak	

* Okres trwałości produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy unikać temperatur przechowywania <0°C, aby zagwarantować jakość produktu.

Informacje te opierają się na naszym dotychczasowym stanie wiedzy i służą dostarczeniu ogólnych wskazówek na temat naszych produktów oraz ich zastosowania. Nie należy ich w związku z tym interpretować w taki sposób, że zapewniają one właściwości opisanych produktów lub ich przydatność do konkretnego zastosowania. Wszelkie istniejące prawa własności muszą być przestrzegane. Jakość naszych produktów jest zapewniana w ramach naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Interflon® i MicPol® to zarejestrowana marka handlowa Interflon BV. W przypadku właściwości typowych chodzi o właściwości produktu, osiągnięte z uwzględnieniem zwykłych tolerancji produkcyjnych, nie zaś o specyfikację. Należy liczyć się z odchyleniami w procesie normalnej produkcji, które nie wpływają negatywnie na wydajność produktu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez uprzedniego powiadomienia.