

Technical Data Sheet

Interflon Food Lube G (aerosol)

Smeermiddel voor zware toepassingen

Sterk kruipend smeermiddel met Interflon MicPol® Technologie voor zwaar belaste kettingen en leibanen.

Interflon Food Lube G (aerosol) is opgenomen in de lijst door de NSF voor gebruik in toepassingen met incidenteel voedselcontact.

Toepassingen

Voor smering en bescherming van kettingen en leibanen in machines voor het produceren, bewerken, verpakken en transporteren van voedsel. Geschikt voor toepassingen waar (incidenteel) contact is met water.

Voordelen

- Heeft EP-eigenschappen
- Sterk kruipende werking
- Beschermt kettingen en leibanen tegen vocht, slijtage en roest
- Verdrijft water
- Spuitbussen kunnen ook ondersteboven (verticaal) worden gebruikt
- PFAS vrij

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Gebruik de spuitbus alleen vanuit een verticale (rechttop of ondersteboven) positie. Onderdelen reinigen met een oplosmiddel of alkalische reiniger. Dun opspuiten. Spuit Interflon Food Lube G (aerosol) op onderdelen en laat het enige tijd inwerken. Verwijder overtollig smeermiddel met een schone doek.

N.B. gebruik niet te veel Interflon Food Lube G (aerosol). In een dunne laag af en toe nasmeren werkt beter dan één dikke laag.

Eigenschappen	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van minerale en plantaardige oliën, additieven en MicPol®.	
Kleur	Beige	
Geur	Olieachtig	
Dichtheid 20°C	0.87 g/cm3	
Kinematische viscositeit 40°C	260 cSt	ASTM D445
Laagste gebruikstemperatuur	-10°C	
Hoogste gebruikstemperatuur**	100°C	
Productie datum	Het batchnummer bestaat uit een 8-cijferig nummer. De eerste 4 cijfers vertegenwoordigen de JJ / MM van de fabricage.	
Houdbaarheid*	6 jaar	
NSF registratie nummer	136508	
NSF	H1	
ISO 21469	Ja	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. Opslagtemperaturen <0°C dienen vermeden te worden om de productkwaliteit te garanderen. ** Hoogste gebruikstemperatuur na uitdampen van oplosmiddel.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.