

Tekniskt Datablad

Interflon Power Wipes

Mångsidiga rengöringsdukar mättade med ett kraftfullt rengöringsmedel

Starka rengöringsdukar av industriell kvalitet mättade med en kraftig rengöringsblandning med F-Aktiv Teknologi. Praktiskt och lätt att använda för rengöring av verktyg, arbetsområden, maskindelar, utrustning och många andra ytor. Löser effektivt upp smuts, fett, olja, bläck, tjära, toner, färg, bromsdamm, sot, harts, lim, gräsfläckar och mycket mer. Ovärderlig när du arbetar på en extern plats.

Om den används på utrustning som ska returneras till ett område som hanterar livsmedel, måste utrustningen tvättas och sköljas noggrant med rent vatten innan det kommer in i bearbetningsområdet igen.

Interflon Power Wipes listas av NSF för användning inom livsmedelsindustrin som en allmän renare.

Användning

Rengöring av verktyg, maskindelar och arbetsområdet under montering, demontering och reparation av maskiner, motorer osv. Avfetting av kontrollpaneler på maskiner, kranar, förarplatser på lastbilar, gräsklippare, truckar osv. Tar bort bläck, markeringsfärg, toner, graffiti och smörjmedel från skärbord, transportsystem och tryckerimaskiner.

Fördelar

- Stora, slitstarka dukar med en kraftigt rengörande effekt
- Stor smutsabsorberingskapacitet
- Enkel och billig att använda
- Håller sig fuktig i flera timmar för fortsatt användning
- Behaglig doft
- Hudvänlig: Oberoende dermatologiska tester för hudvänlighet har utförts
- Förvaras i en återförslutningsbar behållare så att dukarna inte torkar ut

Bruksanvisning

Innan Interflon Power Wipes börjar användas: Ta bort locket och ta tag i toppen på den första duken i mitten av rullen och tryck den genom öppningen i locket. Stäng därefter locket. Vid användning dras varje duk ut i en 45° vinkel till nästa perforering.

Det är lämpligt att testa på ett dolt område för att se till att rengöringen inte påverkar eller skadar ytan som skall rengöras. Applicera inte heta ytor. Produkten får inte användas i, eller torka i direkt solljus.

OBS: Använd inte på plexiglas ®.

Egenskaper	Resultat	Metod
Baskomponenter	Blandning av lösningsmedel, ytaktive ingredienser och vatten	
Färg	Vit	
Lukt	Karaktäristisk	
Densitet vid 20°C	1 g/cm ³	
Högsta applikationstemperatur	60°C	
Tillverkningsdatum	Partinumret består av ett 8-siffrigt nummer. De fyra första siffrorna representerar tillverkningens ÅÅ/MM.	
Hållbarhet*	3 år	
NSF-registreringsnummer	141508	
NSF	A1	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Gäller tid för produkten när den förvaras vid rumstemperatur i original och obruten förpackning. garantera produktkvalitet. Lagringstemperaturer <0 °C måste undvikas för att garantera produktkvalitet.

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. Det borde därför inte tolkas som en garanti för specifika egenskaper hos de produkter som beskrivs eller deras lämplighet för en viss tillämpning. Hänsyn måste tas till varumärke- eller patenträttigheter. Kvaliteten på våra produkter garanteras i våra allmänna försäljningsvillkor. Interflon®/ MicPol® är ett registrerat varumärke som tillhör INTERFLON BV. Typiska egenskaper är karakteristiska för de som är uppnådda vid normal produktionstolerans och utgör inte en specifikation. Variationer som inte påverkar produktens prestanda är att förvänta vid normal produktion. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.