

Technical Data Sheet

Interflon White Grease

Multifunctioneel smeervet

Multifunctioneel smeervet met onze MicPol®-technologie, speciaal voor het smeren van voedselverwerkende machines. Het biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en oxidatie, verlengt de levensduur en zorgt voor soepele werking in omgevingen met veelvuldig contact met water. Dit smeervet verlengt de smeefrequentie aanzienlijk en vermindert duur onderhoud, verbruik van smeermiddel en stroomverbruik.

Bedoeld voor de algemene smering van machineonderdelen met lage tot middelhoge snelheden en lichte tot zware belastingen in voedsel-, drank- en farmaceutische fabrieken.

Interflon White Grease is door de NSF geregistreerd voor gebruik in toepassingen met incidenteel voedselcontact

Toepassingen

Het is ontwikkeld voor talloze toepassingen met zware belasting in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het kan worden gebruikt voor de smering van langzaam tot middelsnel bewegende lagers, assen, kettingen, glijvlakken en open tandwielen in voedselverwerkende machines, alsmede in sectoren waar contact met smeermiddel absoluut voorkomen moet worden, zoals de textielindustrie.

Voordelen

- Universeel smeervet voor alle toepassingen
- Bevat MicPol®-technologie voor duurzame smering
- Beschermt uitstekend tegen corrosie
- Bestand tegen water, stoom en vervuiling
- PFAS vrij

Gebruiksaanwijzing

Voor betere prestaties is het raadzaam om de onderdelen schoon te maken of het vorige smeermiddel te verwijderen voordat u het product gebruikt.

Eigenschappen	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van minerale olie, verdikker, additieven en MicPol®	
Kleur	Wit	
Dichtheid 20°C	0.94 g/cm3	
Laagste gebruikstemperatuur	-20°C	
Hoogste gebruikstemperatuur	150°C	
Productie datum	Het batchnummer bestaat uit een 8-cijferig nummer. De eerste 4 cijfers vertegenwoordigen de JJ / MM van de fabricage.	
Houdbaarheid*	4 jaar	
Basisolie viscositeit 40°C	400	ASTM D445
Koperstripcorrosie	1b	ASTM D4048
Dn-factor	250000	
Druppelpunt	Geen	DIN 51801
Vetcodering	KPF2N-20	DIN 51825
NLGI grade	2	ASTM D217
SKF Emcors gedestilleerd water	1-2	DIN 51802
Waterbestendigheid	1-90	DIN 51807
Wateruitwassing	1.5%	ASTM D4049
NSF registratie nummer	141965	
NSF	H1	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	
Verdikker	Anorganisch	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. Opslagtemperaturen <0°C dienen vermeden te worden om de productkwaliteit te garanderen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.