

Teknisk Datablad

Interflon White Grease

Universalt smørefett

Universalfett med vår MicPol® Teknologi, spesielt egnet for smøring av maskiner i næringsmiddelindustrien. Den gir utmerket beskyttelse mot slitasje og oksidering, forlenger levetiden og sikrer jevn drift i miljøer med hyppig kontakt med vann. Dette fettet forlenger smørefrekvensen betydelig og reduserer dyrt vedlikehold, smøremiddel- og energiforbruk.

Beregnet for generell smøring av maskindeler med lave til middels høye hastigheter og lette til tunge belastninger i næringsmiddel-, drikkevare- og farmasøytiske anlegg.

Interflon White Grease er oppført av NSF for bruk i applikasjoner hvor tilfeldig kontakt med matvarer kan forekomme.

Anvendelse

Den er utviklet for utallige bruksområder med tunge belastninger i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Bruksområdene inkluderer smøring av langsomt til moderat bevegelige lagre, aksler, kjeder, glideflater og åpne gir i næringsmiddelmaskiner, samt i industrier der kontakt med smøremiddelet må forhindres for enhver pris, f.eks. tekstilindustrien.

Fordeler

- Universalfett for nesten alle bruksområder
- Inneholder MicPol®-teknologi for langvarig smøring
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Motstandsdyktig mot vann, damp og smuss
- PFAS fri

Bruksanvisning

For best resultat bør deler rengjøres eller renses for fjerning av tidligere smøremiddel før bruk.

Egenskaper	Verdi	Norm
Basiskomponenter	Blanding av mineraloljer, fortykningsmiddel, additiver og MicPol®	
Farge	Hvit	
Tetthet ved 20°C	0.94 g/cm ³	
Laveste brukstemperatur	-20°C	
Høyeste brukstemperatur**	150°C	
Produksjonsdato	Batchnummeret består av et 8-sifret nummer. De 4 første tallene viser produksjonsdato ÅÅ/MM	
Lagringstid*	4 år	
Baseoljens viskositet ved 40°C	400	ASTM D445
Kobberstrimmelkorrosjon	1b	ASTM D4048
Dn-faktor	250000	
Drypp-punkt	Ingen	DIN 51801
Fettkode	KPF2N-20	DIN 51825
NLGI grad	2	ASTM D217
SKF Emcorstillert vann	1-2	DIN 51802
Vannmotstand	1-90	DIN 51807
Vannutvasking	1.5%	ASTM D4049
NSF registreringsnummer	141965	
NSF	H1	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	
Fortykningsmiddel	Uorganisk	

* Anvendbar tid for produktet når oppbevart i romtemperatur i original og uåpnet emballasje. Lagringstemperaturer <0 °C må unngås for å garantere produktkvaliteten.

Denne informasjonen er basert på vår beste og nåværende kunnskap, og er kun ment som generell informasjon om produktet og bruksområde. Informasjonen er ikke ment som garanti for bestemte produkttegenskaper eller hvorvidt de er egnet for en spesiell anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må overholdes. Kvaliteten på våre produkter er garantert under våre generelle salgsbetingelser. Interflon® og MicPol® er registrerte varemerker tilhørende Interflon BV. Typiske egenskaper nevnt i dette dokumentet er basert på våre produktstoleranser og representerer ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktytelsen, kan forventes under normal produksjon. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.