

Fișă Tehnică

Interflon Lube EP+

Ulei lubrifiant pentru aplicații care implică presiuni extreme

Ulei lubrifiant cu capacitate ridicată de penetrare cu tehnologia MicPol® pentru o lubrifiere de lungă durată, adecvată pentru sarcini ridicate. Lanțurile lubrifiate cu Interflon Lube EP+ continuă să funcționeze fără probleme chiar și după ce stratul de ungere exterior a dispărut complet. În cazul lubrifierii regulate a lanțurilor cu Interflon Lube EP+, durabilitatea acestora poate fi crescută de până la 5 ori.

Aplicații

Pentru lubrifierea și protecția lanțurilor și ghidajelor supuse la sarcini grele, de exemplu benzi transportoare, camioane de mare tonaj, instalații industriale cum ar fi lanțuri de ridicare, lanțuri terestre, etc. Pentru lubrifierea și protecția cablurilor din sârmă, balamalelor, axelor, ghidajelor și tuturor celorlalte aplicații sub presiune extremă.

Avantaje

- ⊗ Uzură redusă sub sarcini grele
- ⊗ Fără fenomen "stick slip"
- ⊗ Reduce aderarea murdăriei
- ⊗ Rezistență la apă
- ⊗ Penetrare puternică
- ⊗ Protecție anticorozivă bună
- ⊗ Lubrifiere de lungă durată
- ⊗ Fără PFAS

Instrucțiuni de utilizare

Se agită sau se amestecă înainte de utilizare în funcție de dimensiunea ambalajului. Piesele trebuie curățate înainte cu un solvent sau agent de curățare alcalin. Se pulverizează Interflon Lube EP+ pe piese și se lasă timp pentru penetrare.

Notă: Nu utilizați prea mult Interflon Lube EP+. Aplicând un strat subțire și reaplicând regulat, obțineți un rezultat mai bun decât cu un strat gros. Îndepărtați excesul de Interflon Lube EP+ cu ajutorul unei lavete curate.

Caracteristici	Valoare	Metodă
Compoziție	Amestec de uleiuri minerale și vegetale, aditivi și MicPol®	
Culoare	Maro	
Miros	Ca uleiul	
Densitate 20°C	0.89 g/cm ³	
Viscozitate cinematică 40°C	120 cSt	ASTM D445
Temperatura cea mai scăzută aplicare	-20°C	
Temperatura cea mai ridicată aplicare**	180°C	
Data fabricației	Numărul lotului este format din 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL de fabricație.	
Termen valabilitate*	4 ani	
Conductivitate	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielectric strength	29 kV/cm	IEC 60156

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedesfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului. **Limita maximă de temperatură este valabilă după evaporarea solventului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industriale. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.