

Teknik Özellikler

Interflon Lube EP+

Aşırı yükler için yarı kuru yağlayıcı

MicPol® içeren, yüksek nüfuz etme kabiliyetli, ağır yükler altındaki parçaların uzun ömürlü yağlanması içindir. Interflon Lube EP+ uygulanan parçalarda üstün yağlama kabiliyeti üstteki katman gözle görülmesi bile devam edip, parçaların düzgün şekilde çalışmasını sağlar. Düzenli olarak Interflon Lube EP+ kullanılan zincirlerde parça ömrünün 5 katına dek uzadığı tespit edilmiştir.

Uygulama alanları

Ağır yüke maruz zincir ve kılavuzlar, konveyör bantları, ağır vasıtalar, sanayi montajları: lift zincirleri, vb. Çelik halatların, menteşelerin, millerin, kızakların, ve diğer aşırı yük altındaki uygulamalar yağlama ve koruma amaçlı üründür.

Sağladığı avantajlar

- ⊗ Ağır yükler altında çok daha az aşınma
- ⊗ Yağın yapışıp tutma etkisine mani olur
- ⊗ Çok daha az kir birikimi
- ⊗ Suya dayanıklı
- ⊗ Çok iyi nüfuz etme kabiliyeti
- ⊗ Çok iyi korozyon kabiliyeti
- ⊗ Uzun ömürlü
- ⊗ PFAS içermez

Kullanma talimatı

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Temizlenecek parçalar daha önce solvent veya alkali bir temizleyiciyle yüzey kirlerinden temizlenmelidir. Interflon Lube EP+ uygulanacak parçaya tatbik edip nüfuz etmesi için bekleyiniz.

Dikkat: Çok fazla Interflon Lube EP+ kullanmayınız. İnce bir tabaka yeterli olacaktır; arada tekrar ince bir tabaka sıkmak, kalın bir tabaka sıkmaktan daha iyi sonuç verecektir.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Mineral ve bitkisel yağlar karışımı, katkılar ve MicPol®	
Renk	kahverengi	
Koku	Petrol gibi	
Yoğunluk 20°C	0.89 g/cm3	
Kinematik viskozite 40°C	120 cSt	ASTM D445
En düşük uygulama sıcaklığı	-20°C	
En yüksek uygulama sıcaklığı**	180°C	
Üretim tarihi	Parti numarası 8 haneli bir sayıdan oluşur. İlk 4 rakam, üretimin YY/ AA'sini temsil eder.	
Raf ömrü*	4 yıl	
İletkenlik	>2000 pS/m	ASTM D2624
Dielektrik mukavemeti	29 kV/cm	IEC 60156

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır. ** Yüksek sıcaklık limiti, solventin buharlaşmasından sonra geçerlidir.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. değişiklikler yapabilir.