

Technikai adatlap

Interflon Bio Weld 15+

Felhasználó és környezetbarát hegesztési fröccsenésgátló

Biológiai lebomló, szilikon és klórmentes fröccsenésgátló spray. Megakadályozza a fröccsenő fém megtapadását a munkadarabok, a szerszámok és a hegesztőberendezések felületén. Vizes alapú, azonnal használható, nem gyúlékony, és csak kis mennyiség szükséges belőle. Vizes és száraz felületre is felvihető. Nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC mentes).

Az Interflon Bio Weld 15+ -ot az NSF felsorolja általános tisztítószerként az élelmiszer-feldolgozó területeken és környékén.

Felhasználási terület

Alkalmas védőgáz vagy elektromos hegesztésnél, illetve olyan alkalmazásoknál, ahol szükséges vagy előírás a szilikon-mentes fröccsenésgátló használata. Egyidejűleg tisztít és véd a korróziótól. Szintén használható hegesztő fúvókákon valamint hegesztő robotoknál. Meghosszabbítja a fúvókák tisztítása közötti időközöt. Használata biztonságos. Nem gyúlékony. Nem károsítja a hegesztési varratot.

Előnyök

- ☞ Megelőzi az olvadékok megtapadását hegesztésnél, és lézervágásnál
- ☞ Használható a munkadarabokon és fúvócsöveken / hegesztő fejeknél
- ☞ Bármely hegesztési stádiumban biztonsággal használható
- ☞ Nincs negatív, károsító hatással a hegesztésre
- ☞ Kitalja a hegesztő fúvókák tisztítási időközét
- ☞ Használható fémszórásnál
- ☞ Tisztító hatása van

Használati utasítás

Fújjon kis mennyiséget az alkatrésze 30-50 cm -ről. Fagyponthoz felett tárolja. Ha hideg hegesztési varratra permezete, távolítsa el a cseppeket. Hegesztés után kezelje az alkatrészeket korróziógátló anyaggal vagy olajjal, megakadályozva a korrózió kialakulását. Ne használja alumíniumon.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Felületaktív anyagok és víz keveréke	
Szín	Sárga	
Szag	Szagtalan	
Sűrűség 20°C	1.01 g/cm ³	
Dinamikus viszkozitás 20°C	Nincs meghatározva	ASTM D2983
pH 100 20°C	8.5	
Biológiai lebomlóság	> 60%	ASTM D7373
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyéből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	1 év	
Gőz nyomás 20°C	Nincs meghatározva	
NSF nyilvántartási szám	142706	
NSF	A1	
Halal	Igen	
Kosher	Igen	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garanciája érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteink alapján, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságát. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.