

Ficha de datos técnicos

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Limpiador potente de calidad alimentaria y desengrasante con espray a presión

Limpiador y desengrasante multiusos para uso en la industria de transformación de alimentos. Elimina aceite, grasa, etc. de superficies. Se evapora rápidamente sin dejar residuos y tiene propiedades penetrantes y temporalmente lubricantes. Biodegradable y fabricado a partir de materias primas de origen mineral. Cuando se use en y alrededor de áreas donde se traten alimentos, debe emplearse la cantidad mínima para conseguir su efecto técnico en las partes de máquinas o equipos tratados.

Incluido en el listado NSF para uso en la industria alimentaria como limpiador y desengrasante.

Aplicaciones

Para limpieza y desengrasado, incluso mientras se procesan alimentos o fármacos, de cojinetes, ruedas dentadas, cierres, cilindros, cadenas, deslizantes, bisagras, ejes, rotores, cintas transportadoras, sistemas de frenado, etc. También especialmente adecuado como limpiador para coberturas libres de asbesto. No usar para limpiar gaucha, componentes de plástico ni cristal de seguridad.

Ventajas

- Elimina aceite, grasa y otros contaminantes
- Limpia, desengrasa y se evapora rápidamente
- No contiene disolventes clorados
- No deja residuos
- Pistola potente para partes de difícil acceso

Modo de empleo

Aplicar generosamente sobre partes. Permita su penetración y limpie con un paño limpio o con papel. En caso de suciedad grave, repita si fuera necesario. Para uso en la industria alimentaria, también mientras se procesan alimentos o fármacos. Tras usar, todas las superficies deben ser limpiadas con una solución con detergente y enjuagadas con agua potable.

Es aconsejable probar el producto sobre una pequeña y discreta parte de la superficie que desea limpiar para verificar que el agente limpiador no la altera o daña. No aplique sobre superficies calientes. Cuando limpie grandes áreas verticales, aplique el producto desde la base y trabaje hacia arriba, asegurándose de que cubre toda la zona. La mejor manera de eliminar la suciedad es trabajar en sentido descendente, para evitar dejar marcas. No use ni deje secar el producto bajo la luz directa del sol.

Nota: Interflon Metal Clean F (aerosol) es un limpiador muy potente que puede afectar elastómeros y gachos.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de solventes y aditivos	
Color	Incolor	
Olor	Característico	
Densidad a 20°C	0.76 g/cm ³	
Temperatura máxima aplicación	40°C	
Biodegradabilidad	92%	OECD 301F
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números representan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	6 años	
Presión vapor 20°C	6400 hPa	
Número de registro NSF	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Sí	
Halal	Sí	
Kosher	Sí	

* La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto.

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.