

Fiche technique

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Puissant nettoyant et dégraissant avec spray sous pression, pour usage dans l'industrie

Nettoyant et dégraissant multi-usages pour utilisation dans l'industrie de transformation alimentaire. Enlève l'huile, la graisse, etc. des surfaces. S'évapore rapidement sans laisser de résidus et possède des propriétés lubrifiantes temporaires et pénétrantes. Biodégradable et fabriqué à partir de matières premières d'origine minérale. Lorsqu'elle est appliquée dans et autour d'une zone de transformation des aliments, la quantité utilisée doit être minimale pour obtenir l'effet technique recherché sur les pièces de machine ou les équipements traités.

Répertorié par la NSF pour une utilisation dans l'industrie alimentaire comme nettoyant et dégraissant.

Applications

Pour le nettoyage et le dégraissage, Ainsi, lors du traitement de produits alimentaires ou de produits pharmaceutiques, de roulements, roues dentées, serrures, cylindres, chaînes, glissières, charnières, essieux, broches, bandes transporteuses, systèmes de freinage etc. Donc particulièrement approprié comme nettoyant pour les revêtements sans amiante. Ne pas utiliser pour nettoyer le caoutchouc, les composants en plastique ou le verre de sécurité.

Avantages

- 🌀 Enlève huile, graisse et autres contaminants
- 🌀 Nettoie, dégraisse et s'évapore rapidement
- 🌀 Ne contient pas de solvants chlorés
- 🌀 Ne laisse aucun résidu
- 🌀 Jet puissant pour les pièces difficiles à atteindre

Mode d'emploi

Vaporiser généreusement sur les pièces. Laisser pénétrer et essuyer avec un chiffon propre ou du papier. En cas de taches tenaces, répéter si nécessaire. Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, également lors du traitement de produits alimentaires ou de produits pharmaceutiques. Après utilisation, toutes les surfaces doivent être lavées avec une solution détergente et rincées à l'eau potable.

Il est recommandé de tester une petite zone peu visible, afin de vérifier que l'agent de nettoyage n'a pas d'effet indésirable sur la surface à nettoyer ou ne l'abîme pas. Ne pas appliquer sur des surfaces brûlantes. En cas de nettoyage d'importantes zones verticales, appliquez le produit en commençant par le bas et remontez, en vous assurant que la totalité de la zone est couverte. Le nettoyage de la poussière doit de préférence être effectué à partir du haut, en descendant, afin d'éviter de laisser de longues marques. N'utilisez pas ou ne faites pas sécher le produit à la lumière directe du soleil.

N.-B. : Interflon Metal Clean F (aérosol) est un nettoyant très puissant qui peut affecter les élastomères et les caoutchoucs.

Propriété	Résultat	Méthode
Composition	Mélange de solvants et d'additifs	
Couleur	Incolore	
Odeur	Caractéristique	
Densité 20°C	0.76 g/cm3	
Température maximale d'application	40°C	
Biodégradabilité	92%	OECD 301F
Date de fabrication	Le numéro de lot se compose d'un numéro à 8 chiffres. Les 4 premiers chiffres représentent le AA / MM de la fabrication.	
Durée de stockage max.*	6 ans	
Pression vapeur 20°C	6400 hPa	
Numéro d'enregistrement NSF	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Oui	
Halal	Oui	
Casher	Oui	

* Date limite d'utilisation du produit lorsque stocké à température ambiante et dans l'emballage original et non ouvert. Les températures de stockage <0°C doivent être évitées pour garantir la qualité du produit.

Ces informations sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont fournies à titre d'informations générales concernant nos produits et leurs utilisations. Elles ne doivent donc pas être interprétées comme garantissant des propriétés spécifiques des produits décrits ou leur aptitude pour une application particulière.

Tout droit de propriété industrielle existant doit être respecté. La qualité de nos produits est garantie conformément à nos Conditions générales de vente. Interflon®/MicPol® sont des marques déposées d'Interflon BV. Les propriétés caractéristiques correspondent aux valeurs obtenues avec une tolérance de production normale et ne constituent en rien une spécification. Des variations n'altérant pas les performances du produit sont à prévoir dans le cadre de conditions de fabrication normales. Les informations contenues dans la présente fiche technique sont sujettes à modification sans notification préalable.