

Technical Data Sheet

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Krachtige voedselveilige reiniger en ontvetter met drukspuit

Multifunctionele reiniger en ontvetter voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Verwijdert olie, vet enz. van oppervlakken. Verdampst snel zonder resten achter te laten en heeft kruip- en tijdelijke smeereigenschappen. Biologisch afbreekbaar en geproduceerd uit grondstoffen van minerale oorsprong. Bij toepassing in of nabij een ruimte waar voedingsmiddelen worden verwerkt, moet slechts de minimale hoeveelheid worden gebruikt die nodig is om het technische effect op de behandelde machineonderdelen of apparatuur te realiseren.

Interflon Metal Clean F (aerosol) is door de NSF geregistreerd voor gebruik als reiniger en ontvetter in de voedingsmiddelenindustrie.

Toepassingen

Voor het reinigen en ontvetten van lagers, tandwielen, sloten, cilinders, kettingen, schuifdeuren, scharnieren, assen, transportbanden, remsystemen etc., ook tijdens de verwerking van voedingsmiddelen of farmaceutische producten. Ook bijzonder geschikt als reiniger voor asbestvrije voeringen. Niet gebruiken voor het reinigen van rubber, kunststof onderdelen of veiligheidsglas.

Voordelen

- Verwijdert olie, vet en andere verontreinigingen
- Reinigt, ontvet en verdampt snel
- Bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen
- Laat geen resten achter
- Krachtige straal voor moeilijk bereikbare onderdelen

Gebruiksaanwijzing

Royaal op onderdelen spuiten. Laten doordringen en afnemen met een schone doek of papier. Bij sterke vervuiling zo nodig herhalen. Voor gebruik in de voedingsindustrie, ook bij de verwerking van levensmiddelen of farmaceutische producten. Na afloop het gereinigde oppervlak afwassen met een zeepoplossing en afspoelen met drinkwater.

Het is raadzaam het product eerst op een kleine, onopvallende plek te testen om te controleren of het reinigingsmiddel het oppervlak dat wordt gereinigd niet aantast of beschadigt. Niet op hete oppervlakken aanbrengen. Bij het reinigen van grote verticale oppervlakken het product van onder naar boven aanbrengen om er zeker van te zijn dat het hele oppervlak bedekt is. Om streepvorming tegen te gaan, kan het vuil het beste worden verwijderd door van boven naar beneden te werken. Het product niet in direct zonlicht gebruiken of laten drogen.

Opmerking: Interflon Metal Clean F (aerosol) is een zeer krachtige reiniger die elastomeren en rubbers kan aantasten.

Eigenschappen	Waarde	Norm
Samenstelling	Mengsel van oplosmiddelen en additieven.	
Kleur	Kleurloos	
Geur	Kenmerkend	
Dichtheid 20°C	0.76 g/cm ³	
Hoogste gebruikstemperatuur	40°C	
Biologische afbreekbaarheid	92%	OECD 301F
Productie datum	Het batchnummer bestaat uit een 8-cijferig nummer. De eerste 4 cijfers vertegenwoordigen de JJ / MM van de fabricage.	
Houdbaarheid*	6 jaar	
Dampdruk 20°C	6400 hPa	
NSF registratie nummer	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Ja	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Houdbaarheid van het product bij opslag bij kamertemperatuur in de originele gesloten verpakking. Opslagtemperaturen <0°C dienen vermeden te worden om de productkwaliteit te garanderen.

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en is slechts bedoeld als algemene informatie over onze producten en toepassingen. Het is echter niet bedoeld als garantie voor bepaalde producteigenschappen of de geschiktheid voor bepaalde toepassingen. Met eventuele bestaande rechten van industrieel eigendom dient rekening gehouden te worden. De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd in het kader van onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Interflon® en MicPol® zijn geregistreerde handelsnamen van Interflon BV. De typische eigenschappen in dit document komen voort uit standaard productietoleranties en garanderen geen specificaties. Op basis van onze standaard productieprocessen wordt geen variatie in prestatie van het product verwacht. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden aangepast.