

Boletim Técnico

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Poderoso limpante e desengraxante de grau alimentício em spray

Limpante e desengraxante, aprovado para uso em indústria alimentícia. Remove óleo, graxa, etc das superfícies. Evapora rapidamente sem deixar resíduos, possui propriedades de penetração e lubrificação temporária. Biodegradável e fabricado à partir de matérias-primas de origem mineral. Em uma área de processamento de alimentos, pode-se usar uma pequena quantidade, que já se obtém o resultado desejado na peças das máquinas ou no equipamento tratado.

Listado pela NSF para uso em indústria alimentícia como desengraxante.

Aplicação

Para limpeza e desengraxe, de rolamentos, rodas dentadas, travas, cilindros, correntes, deslizantes, dobradiças, eixos, eixos, correias transportadoras, sistemas de freio, etc; também durante o processamento de alimentos ou produtos farmacêuticos. Também é adequada para a limpeza de pastilhas de freio sem amianto. Não use para limpar borracha, componentes plásticos ou vidro de segurança.

Vantagens

- Remove óleos, graxa e outros contaminantes
- Limpa, desengraxe e evapora rapidamente
- Não contém solventes clorados
- Não deixa resíduos
- Poderoso jato para alcançar áreas de difícil acesso

Instruções de uso

Pulverize generosamente sobre as peças. Deixe penetrar e limpe com um pano ou papel limpo. Áreas muito sujas, repita se necessário. Para uso na indústria alimentícia, também durante o processamento de alimentos ou produtos farmacêuticos. Após o uso, todas as superfícies devem ser lavadas com uma solução detergente e enxaguadas com água.

É recomendável testar uma pequena área discreta para garantir que o agente de limpeza não afete ou danifique adversamente a superfície que está sendo limpa. Não aplique em superfícies quentes. Ao limpar grandes áreas verticais, aplique o produto por baixo e trabalhe para cima, garantindo que toda a área esteja coberta. É melhor limpar a sujeira de cima para baixo para evitar deixar marcas. Não use o produto nem deixe secar sob luz solar direta.

Nota: O Interflon Metal Clean F (aerosol) é um limpante muito forte que pode afetar elastômeros e borrachas.

Propriedades	Valor	Método
Composição	Mistura de solventes e aditivos.	
Cor	Incolor	
Odor	Característico	
Densidade 20 ° C	0.76 g/cm3	
Temperatura máxima de aplicação	40°C	
Biodegradabilidade	92%	OECD 301D
Data de Fabricação	O número do lote consiste em um número de 8 dígitos. Os primeiros 4 dígitos representam o YY / MM de produção.	
Vida útil*	6 anos	
Pressão de vapor 20 ° C	6400 hPa	
Número de registro NSF	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Sim	
Halal	Sim	
Kosher	Sim	

* Validade do produto quando armazenado em temperatura ambiente, na embalagem original e lacrada. As temperaturas de armazenamento <0 ° C devem ser evitadas para garantir a qualidade do produto.

Essas informações são baseadas em nosso melhor e mais atual conhecimento e destinam-se a fornecer notas gerais sobre o produto e o uso pretendido. Portanto, não deve ser interpretado como garantia de propriedades do produto descrito ou adequação para uma aplicação. Todos os direitos de propriedade industrial existentes devem ser observados. A qualidade dos nossos produtos é garantida pelas nossas Condições Gerais de Venda. Interflon® e MicPol® são marcas registradas da Interflon BV. As propriedades típicas mencionadas neste documento são baseadas em nossas tolerâncias de produção e não representam uma especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante a fabricação normal. As informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.