

Scheda Tecnica

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Potente detergente e sgrassante con getto a pressione

Detergente e sgrassante multifunzionale per l'utilizzo nell'industria alimentare. Rimuove olio, grasso e altri contaminanti dalle superfici. Evapora velocemente senza lasciare residui, penetra e ha temporanee proprietà lubrificanti. Biodegradabile e formulato con materie prime di origine minerale. Se applicato nelle - e attorno alle - aree di produzione, utilizzare la quantità minima necessaria per ottenere gli effetti tecnici desiderati sui particolari dei macchinari o sull'attrezzatura trattata.

Interflon Metal Clean F (aerosol) è catalogato NSF per l'utilizzo nell'industria alimentare.

Applicazioni

Per la pulizia e lo sgrassaggio di cuscinetti, ruote dentate, chiusure, cilindri, catene, scorrimenti, serrature, assi, mandrini, nastri trasportatori, sistemi frenanti, ecc., anche durante i processi produttivi di alimenti o farmaci.

Particolarmente adatto per la pulizia delle pastiglie dei sistemi frenanti senza amianto.

Non utilizzare per la pulizia di gomma, componenti in materiale plastico o vetri di sicurezza.

Vantaggi

- ◉ Rimuove olio, grasso e altri contaminanti
- ◉ Pulisce, sgrassa ed evapora rapidamente
- ◉ Non contiene solventi clorurati
- ◉ Non lascia residui
- ◉ Potente getto per le parti più difficili da raggiungere
- ◉ L'aerosol può essere utilizzato anche a testa in giù

Istruzioni per l'uso

Utilizzare l'aerosol solo in posizione verticale (sia a testa in su che a testa in giù). Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare. Lasciar penetrare e strofinare con un panno pulito o della carta assorbente. Con lo sporco più ostinato, ripetere l'operazione se necessario. Per l'utilizzo nell'industria alimentare, anche durante i processi produttivi. Dopo l'utilizzo, è necessario pulire le superfici con una soluzione detergente e risciacquare con acqua potabile.

È consigliabile effettuare un test preventivo su una piccola area per assicurarsi che l'agente detergente non comprometta o danneggi la superficie da pulire. Non applicare su superfici calde. In caso di grandi superfici verticali, applicare il prodotto procedendo dal basso verso l'alto. Rimuovere poi lo sporco dall'alto verso il basso per evitare colature di sporco sulle zone già trattate. Non applicare né lasciar asciugare il prodotto alla luce diretta del sole.

N.B. Interflon Metal Clean F (aerosol) è uno sgrassante molto potente che può aggredire plastiche, elastomeri e gomma.

Proprietà	Risultato	Metodo
Composizione	Miscela di solventi e additivi	
Colore	Incolore	
Odore	Caratteristico	
Densità 20°C	0,76 g/cm ³	
Temperatura massima di esercizio	40°C	
Biodegradabilità	92%	OECD 301F
Data di produzione	Il numero di lotto (batch number) è formato da 8 cifre. Le prime 4 cifre rappresentano l'anno e il mese di produzione (AA/MM).	
Periodo di stoccaggio*	6 anni	
Pressione vapore 20°C	6400 hPa	
Numero di registrazione NSF	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Sì	
Halal	Sì	
Kosher	Sì	

* Durata del prodotto se conservato nei contenitori originali ermeticamente chiusi. Temperature di stoccaggio <0°C devono essere evitate per garantire la qualità del prodotto.

Queste informazioni corrispondono al livello attuale delle nostre conoscenze e non hanno altro scopo che informare sui nostri prodotti e le loro possibilità di applicazione. Non potranno in alcun caso garantire l'efficienza totale per ogni applicazione. Devono essere rispettati tutti i diritti di proprietà esistenti. La qualità dei nostri prodotti è garantita nel quadro delle nostre Condizioni Generali di Vendita. Interflon® e MicPol® marchi registrati da Interflon bv. Le proprietà tipiche sono quelle che si ottengono in una normale tolleranza produttiva e non costituiscono una specifica. Il prodotto può presentare alcune variazioni legate al normale processo produttivo che non inficiano le prestazioni del prodotto. Le informazioni qui riportate sono soggette a cambiamenti senza preavviso.