

Technical Data Sheet

Interflon Metal Clean F (aerosol)

强力食品级清洁剂和脱脂剂，带压力喷雾

用于食品加工行业的多用途清洁剂和脱脂剂。去除表面上的油、油脂等。快速蒸发，不留残渣，具有渗透性和临时润滑性。可生物降解，由矿物原料制成。当应用于食品加工区域及其周围时，使用量应为达到对处理的机器零件或设备的技术效果的最低限度。

Interflon Metal Clean F (aerosol) 被 NSF 列入清单，作为通用清洁剂用于食品加工行业。

应用

用于轴承、齿轮、锁、气缸、链条、滑动件、铰链、车轴、心轴、传送带、制动系统等的清洁和脱脂，也适用于加工食品或药品。还特别适用于清洁无石棉刹车片。请勿用于清洁橡胶、塑料部件或安全玻璃。

优点

- 🔍 去除油、油脂和其他污染物
- 🔍 快速清洁、脱脂和蒸发
- 🔍 不含氯化溶剂
- 🔍 不留任何残留物
- 🔍 用于难以触及的部件的强力喷射

使用说明

适量喷洒在零件上。让其渗透并用干净的布或纸擦拭。严重污染时，必要时重复。用于食品工业，也可用于加工食品或药品。使用后，必须用清洁剂溶液清洗所有表面并用饮用水冲洗。建议在不显眼的小区域进行测试，以确保清洁剂不会对被清洁表面产生不利影响或损坏。请勿用于热表面。清洁大面积垂直区域时，从底部涂抹产品并向上工作，确保覆盖整个区域。最好从顶部向下清洁任何污垢，以防止留下任何条纹痕迹。请勿使用本产品或在阳光直射下晾干。

注意：Interflon Metal Clean F (气溶胶) 是一种非常强的清洁剂，会影响弹性体和橡胶。

性能	性能标题	规范标题
组成成分	溶剂的混合物和添加剂	
颜色	无色	
气味	特征性	
密度20°C	0.76 g/cm ³	
最高使用温度	40°C	
生物降解性	92%	OECD 301F
生产日期	批号由8位数字组成。前4个数字代表制造的YY / MM。	
保质期*	6 年	
蒸汽压力	6400 hPa	
NSF註冊號	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	是的	
Halal	是的	
Kosher	是的	

* 保质期条件：室内温度储存和未开封。需要避免储存温度 <0°C，以保证产品质量。

本资料内容是在现有知识的基础上产生的，以帮助您对产品的性能和使用有一个大致的了解。如果把产品使用到某些特殊的应用范围，我们不能对产品的应用作出保证。使用者必须遵守所有既定的生产规程。我们对产品质量的保证是基于一般的销售条件作出的。Interflon®/MicPol® 是Interflon BV的注册商标。产品典型属性是正常规范生产产品的性质。在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整。此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。