

Technikai adatlap

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Erőteljes, nagynyomású élelmiszeripari minősítésű tisztító és zsíroldó

Multifunkcionális tisztító és zsíroldószer NSF-H1 élelmiszeripari minősítéssel. Hatékonyan eltávolítja többek között a zsíros, olajos szennyeződések a felületről. Gyorsan és nyom nélkül elpárolog és penetrálódik, rövid ideig kenési tulajdonsággal is bír. Biológiailag lebomló és ásványi eredetű nyersanyagokból gyártott. Élelmiszeri-feldolgozó területen és annak környékén történő alkalmazás esetén minimalizáljuk a felhasznált mennyiséget, hogy a kezelt gépalkatrészen vagy berendezésen elérjük a megfelelőhatást.

Az NSF által jóváhagyott termék (NSF H1) mint élelmiszeripari tisztító és zsíroldószer.

Felhasználási terület

Élelmiszerek vagy gyógyszerek feldolgozása során használt csapágyak, fogaskerekek, záruk, hengerek, láncok, csúszkák, zsanérok, tengelyek, orsók, szállítószalagok és fékrendszerek tisztítására és zsírtalanítására. Hatékonyan tisztítja az azbesztmentes fékbetéteket. Ne használja gumi és műanyag részekre vagy biztonsági üvegen.

Előnyök

- ⦿ Eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb szennyeződések
- ⦿ Tisztít, zsírtalanít és gyorsan párolog
- ⦿ Nem tartalmaz klór alapú oldószereket Nem hagy nyomot
- ⦿ Nagyfokú lemosó hatás a nehezen elérhető részek tisztítására

Használati utasítás

Fújja az alkatrészekre. Hagyja hatni, majd törölje le egy tiszta ronggyal vagy papírtörülővel. Nagyfokú szennyeződés esetén ismételje meg, ha szükséges. Élelmiszeripari és gyógyszeripari felhasználásra is. Használat után minden felületet mosószeres oldattal le kell mosni, majd ivóvízzel leöblíteni. Célszerű a tisztítószert először kipróbálni egy kevésbé látható helyen, hogy meggyőződjünk arról, hogy nem károsítja a megtisztítani kívánt felületet. Ne vigye fel meleg felületre. Amennyiben nagyméretű függőleges területet szeretne kezelni, alulról kezdje el felvinni a terméket, így biztosítva, hogy nem marad ki egyetlen rész sem. A szennyeződés leghatékonyabb eltávolítása érdekében felülről lefelé tisztítson, így megelőzve, hogy csíkos maradjon a felület. Ne használja a terméket közvetlen napsütésen.

Figyelem: Az Interflon Metal Clean F(aeroszol) egy nagyon erős tisztítószert, ami károsíthatja az elasztomert és a gumikat.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Oldószerek és adalékok keveréke	
Szín	Színtelen	
Szag	Jellegzetes	
Sűrűség 20°C	0.76 g/cm ³	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	40°C	
Biológiai lebomlóság	92%	OECD 301F
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	6 év	
Gőz nyomás 20°C	6400 hPa	
NSF nyilvántartási szám	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Igen	
Halal	Igen	
Kosher	Igen	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 °C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteink alapján, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.