

Teknisk Datablad

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Kraftig, næringsmiddelgodkjent rengjørings- og avfettingsmiddel med høytrykkspray

Universalt rengjørings- og avfettingsmiddel med NSF H1 godkjenning for bruk i næringsmiddelindustrien. Fjerner olje, fett osv. fra overflater. Fordamper raskt uten å etterlate rester og innehar penetrerende og midlertidig smørende egenskaper. Biologisk nedbrytbar, produsert av råvarer av mineralsk opprinnelse. Når det brukes i og rundt områder som bearbeider matvarer bør mengden som brukes være minimal for å oppnå den tekniske effekten på maskindelen eller utstyret som behandles.

Oppført av NSF for bruk i næringsmiddelindustrien som et rengjørings- og avfettingsmiddel.

Anvendelse

For rengjøring og avfetting, også under bearbeiding av matvarer eller legemidler, av lager, tannhjul, låser, sylindere, kjeder, sleider, hengsler, akslinger, spindler, transportbånd, bremsesystem osv.

Også spesielt velegnet for rengjøring av asbestfrie bremseklosser. Må ikke benyttes for rengjøring av gummi, plastkomponenter eller herdet glass.

Fordeler

- 🔧 Fjerner olje, fett og annen forurensning
- 🔧 Rengjør, avfetter og fordamper raskt
- 🔧 Inneholder ikke klorinerte løsningsmidler
- 🔧 Etterlater ingen rester
- 🔧 Kraftig spray for deler som er vanskelige å komme til

Bruksanvisning

Spray jevnt på delene. La penetrere og tørk av med en ren klut eller papir. Ved sterk tilsmussing repeteres om nødvendig. For bruk i næringsmiddelindustrien, også under bearbeiding av matvarer og legemidler. Etter bruk må alle overflater vaskes med såpevann og skylles med rent vann.

Det er lurt å teste på et lite synlig område for å være sikker på at rengjøringsmiddelet ikke påvirker eller skader overflaten som skal rengjøres. Må ikke påføres varme overflater. Ved rengjøring av store vertikale områder påføres produktet nedenfra og oppover mens man påser at hele området er dekket. Rengjøring av enhver form for smuss gjøres best ovenfra og nedover for å forhindre rennemerker. Produktet må ikke benyttes i, eller få tørke, i direkte sollys.

Merk: Interflon Metal Clean F (aerosol) er et meget kraftig rengjøringsmiddel og kan påvirke elastomer og gummi.

Egenskaper	Verdi	Norm
Basiskomponenter	Blanding av løsningsmidler og additiver	
Farge	Fargeløs	
Lukt	Karakteristisk	
Tetthet ved 20°C	0.76 g/cm ³	
Høyeste brukstemperatur	40°C	
Biologisk nedbrytbarhet	92%	OECD 301F
Produksjonsdato	Batchnummeret består av et 8-sifret nummer. De 4første tallene viser produksjonsdato ÅÅ/MM	
Lagringstid*	6 år	
Damptrykk ved 20°C	6400 hPa	
NSF registreringsnummer	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Ja	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Anvendbar tid for produktet når oppbevart i romtemperatur i original og uåpnet emballasje. Lagringstemperaturer <0 ° C må unngås for å garantere produktkvaliteten.

Denne informasjonen er basert på vår beste og nåværende kunnskap, og er kun ment som generell informasjon om produktet og bruksområde. Informasjonen er ikke ment som garanti for bestemte produktens egenskaper eller hvorvidt de er egnet for en spesiell anvendelse. Eventuelle eksisterende industrielle eiendomsrettigheter må overholdes. Kvaliteten på våre produkter er garantert under våre generelle salgsbetingelser. Interflon® og MicPol® er registrerte varemerker tilhørende Interflon BV. Typiske egenskaper nevnt i dette dokumentet er basert på våre produksjonstoleranser og representerer ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktytelsen, kan forventes under normal produksjon. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.