

Karta techniczna

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Silny środek do czyszczenia na zimno i odtłuszczania, bezpieczny dla żywności

Uniwersalny środek czyszczący i odtłuszczający z atestem NSF H1, dopuszczony do zastosowań w przemyśle spożywczym. Usuwa olej, smar i inne zabrudzenia z powierzchni. Odparowuje szybko bez pozostawiania osadów i ma właściwości tymczasowego smarowania. Biodegradowalny i wytwarzany z surowców pochodzenia mineralnego.

Interflon Metal Clean F (aerosol) jest wymieniony przez NSF do stosowania w przemyśle spożywczym jako środek czyszczący i odtłuszczający.

Zastosowanie

Do czyszczenia i odtłuszczania łożysk, kół zębatych, zamków, cylindrów, łańcuchów, zasuw, przewodnic, zawiasów, osi, wrzecion, taśm przenośników, układów hamulcowych itp., również w przypadku przetwarzania artykułów spożywczych oraz środków farmaceutycznych. Nadaje się również bardzo dobrze do czyszczenia niezawierających azbestu klocków hamulcowych. Nie należy używać do czyszczenia gumy, elementów z tworzywa sztucznego oraz szkła bezpiecznego.

Zalety

- 🔍 Usuwa olej, smar i inne zabrudzenia
- 🔍 Czyści i odtłuszcza, szybko odparowuje
- 🔍 Nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników
- 🔍 Nie pozostawia osadów
- 🔍 Silny strumień umożliwia czyszczenie trudno dostępnych części

Wskazówki dotyczące stosowania

Natryskać obficie na przeznaczone do oczyszczenia części. Pozostawić w celu zadziałania i wytrzeć czystą szmatką lub papierowym ręcznikiem. W przypadku uporczywych zanieczyszczeń w razie potrzeby powtórzyć. Dopuszczony do zastosowań w przemyśle spożywczym, również w przypadku przetwarzania artykułów spożywczych oraz środków farmaceutycznych. Po użyciu produktu należy wszystkie powierzchnie spłukać dokładnie czystą wodą.

Zaleca się przetestowanie środka czyszczącego na niewielkiej powierzchni w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że wymagająca czyszczenia powierzchnia nie zostanie uszkodzona. Nie nakładać produktu na gorące powierzchnie. Podczas czyszczenia większych pionowych powierzchni nakładać produkt od dołu do góry, aby zapewnić, że zostanie pokryta cała powierzchnia. Zanieczyszczenia najlepiej ścierać od góry na dół, aby zapobiec powstawaniu pasów i smug. Nie stosować produktu pod wpływem silnego promieniowania słonecznego ani nie suszyć na słońcu.

Należy pamiętać: Interflon Metal Clean F(aerosol) to silny środek czyszczący, który może niszczyć elastomery i gumę.

Właściwość	wynik	procedura
skład	Mieszanina rozpuszczalników i dodatków	
kolor	Bezbarwny	
zapach	Charakterystyczny	
gęstość przy 20°C	0.76 g/cm3	
najwyższa temperatura zastosowania	40°C	
biodegradowalność	92%	OECD 301F
data produkcji	Numer partii składa się z 8 cyfr. Pierwsze cztery cyfry to RR/MM produkcji.	
Shelf life*	6 lata	
prężność pary 20°C	6400 hPa	
Numer rejestracyjny NSF	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Tak	
Halal	Tak	
Kosher	Tak	

* Okres trwałości produktu przechowywanego w temperaturze pokojowej w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy unikać temperatur przechowywania <0°C, aby zagwarantować jakość produktu.

Informacje te opierają się na naszym dotychczasowym stanie wiedzy i służą dostarczeniu ogólnych wskazówek na temat naszych produktów oraz ich zastosowania. Nie należy ich w związku z tym interpretować w taki sposób, że zapewniają one właściwości opisanych produktów lub ich przydatność do konkretnego zastosowania. Wszelkie istniejące prawa własności muszą być przestrzegane. Jakość naszych produktów jest zapewniana w ramach naszych Ogólnych Warunków Handlowych. Interflon® i MicPol® to zarejestrowana marka handlowa Interflon BV. W przypadku właściwości typowych chodzi o właściwości produktu, osiągnięte z uwzględnieniem zwykłych tolerancji produkcyjnych, nie zaś o specyfikację. Należy liczyć się z odchyleniami w procesie normalnej produkcji, które nie wpływają negatywnie na wydajność produktu. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych tu informacji bez uprzedniego powiadomienia.