

Fișă Tehnică

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Curățător puternic și degresant cu presiune, agrementat alimentar

Curățător și degresant multifuncțional cu aprobare NSF H1 pentru utilizare în industria de procesare a alimentelor. Îndepărtează uleiul, unsoarea, etc. de pe suprafețe. Se evaporă rapid și nu lasă reziduuri și are proprietăți temporare de penetrare și lubrifiere. Biodegradabil și fabricat din materii prime de origine minerală. Când este aplicat în și în jurul procesării alimentelor, cantitatea utilizată ar trebui să fie minimă pentru a atinge efectul tehnic pe piesele utilajelor sau echipamentelor tratate.

Listat de NSF pentru utilizarea în industria alimentară ca și curățător și degresant.

Aplicații

Pentru curățare și degresare, de asemenea în timpul procesării alimentelor sau medicamentelor, a rulmenților, a roților dințate, incuitorilor, cilindrilor, lanțurilor, ghidajelor de alunecare, balamalelor, axelor, benzilor rulante, sistemelor de frânare, etc. Deasemeni este adecvat în curățarea plăcuțelor de frână fără asbest. A nu se utiliza pentru curățarea cauciucului, componentelor din plastic sau sticlă securizată.

Avantaje

- 🔗 Îndepărtează uleiul, unsoarea și alte contaminări.
- 🔗 Curăță, degresează și se evaporă rapid
- 🔗 Nu conține solvenți clorurați
- 🔗 Nu lasă reziduuri în urmă
- 🔗 Jet puternic pentru piese greu accesibile

Instrucțiuni de utilizare

Se pulverizează liber pe piese. Se lasă să penetreze și se șterge cu o lavetă curată sau cu hârtie. În caz de murdărie persistentă, se re-pată dacă este necesar. Pentru utilizare în industria alimentară și în timpul procesării a alimentelor și a medicamentelor. După utilizare, toate suprafețele trebuie spălate cu soluție de curățat și clătite cu apă potabilă.

Se recomandă testarea pe o zonă mică, mai puțin vizibilă pentru a vă asigura că detergentul nu afectează în mod negativ și nu deteriorează suprafața de curățat. A nu se aplica pe suprafețe fierbinți. La curățarea zonelor verticale de mari dimensiuni, se aplică de jos în sus asigurându-se că întreaga suprafață este acoperită. Curățarea oricărui tip de murdărie se poate realiza cel mai bine lucrând de sus în jos pentru a preveni eventualele urme de prelingere. Nu utilizați produsul, respectiv nu lăsați ca acesta să se usuce în lumină solară directă.

Notă: Interflon Metal Clean F (aerosol) este un agent de curățare foarte puternic, care poate afecta elastomerii și cauciucurile.

Caracteristici	Valoare	Metodă
Compoziție	Amestec de solvenți și aditivi.	
Culoare	Incolor	
Miros	Caracteristic	
Densitate 20°C	0.76 g/cm ³	
Temperatura cea mai ridicată aplicare	40°C	
Biodegradabilitate	92%	OECD 301F
Data fabricației	Numărul lotului este format dintr-un cod de 8 cifre. Primele 4 cifre reprezintă AA / LL ale anului de fabricație.	
Termen valabilitate*	6 ani	
Presiunea vaporilor 20°C	6400 hPa	
Număr de înregistrare NSF	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Da	
Halal	Da	
Kosher	Da	

* Termenul de valabilitate al produsului, depozitat la temperatura camerei, în ambalajul original, nedeșfăcut. Temperaturile de depozitare <0 ° C trebuie evitate pentru a garanta calitatea produsului.

Aceste informații se bazează pe stadiul nostru actual de cunoștințe și urmăresc să prezinte informații generale referitoare la produsele noastre și utilizările acestora. Nu se vor interpreta ca garanție a unor calități specifice ale produselor descrise sau a adecvării acestora pentru anumite aplicații specifice. Se vor avea în vedere toate drepturile de proprietate industrială. Calitatea produselor noastre este garantată conform Condițiilor Comerciale Generale. Interflon® și MicPol® sunt mărci comerciale înregistrate ale Interflon BV. Proprietățile tipice menționate în acest document se bazează pe toleranțele noastre de producție și nu reprezintă o specificație. Variații care nu afectează performanța produsului sunt de așteptat în timpul producției normale. Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.