

Tehnični list

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Zmogljivo čistilo in razmaščevalec za živila

Zmogljivo čistilo in razmaščevalec za živila Večnamensko čistilo in razmaščevalec za uporabo v živilski industriji. S površin odstranjuje olje, maščobo itd. Hitro izhlapeva, ne da bi pustil ostanke in imačasne mazalne lastnosti. Biorazgradljivo in izdelano iz surovin mineralnega izvora.

NSF ga je odobrila za uporabo v živilski industriji kot čistilo in razmaščevalec.

Aplikacije

Za čiščenje in razmaščevanje ležajev, zobnikov, ključavnic, cilindrov, verig, drsnikov, tečajev, osi, vreten, transportnih trakov, zavornih sistemov itd., tudi pri predelavi živil ali farmacevtskih izdelkov. Tudi za čiščenje brezazbestnih zavornih oblog. Ne uporabljajte za čiščenje gume, plastičnih delov ali varnostnega stekla.

Prednosti

- ❖ Odstranjuje olje, maščobo in druge nečistoče
- ❖ Čisti in razmaščuje, hitro izhlapeva
- ❖ Ne vsebuje kloriranih topil
- ❖ Ne pušča ostankov
- ❖ Aerosol se lahko uporablja v vsakem položaju

Navodila za uporabo

Razpršite na dele, ki jih želite obdelati. Počakajte, da deluje, in obrišite s čisto krpo ali papirnato brisačo.

Pri dvokratni umazanimi po potrebi ponovite. Za uporabo v živilski industriji, tudi med obdelavo živil ali farmacevtskih izdelkov.

Priporočljivo je, da čistilo preizkusite na majhni neopazni površini, da se prepričate, da ne vpliva ali poškoduje površine, ki jo želite očistiti. Ne uporabljajte na vročih površinah. Pri čiščenju velikih navpičnih površin izdelek nanesite od spodaj navzgor, da zagotovite pokritost celotne površine. Najbolje je, da obrišete nečistočo obrišite od zgoraj navzdol, da preprečite, da bi ostale črte in proge. Izdelka ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi in ne dovolite, da bi se posušil.

Upoštevajte: Interflon Metal Clean F (aerosol) je zelo močno čistilo, ki lahko poškoduje elastomere in gumo.

Lastnost	Rezultat	Postopek
Sestava	Mešanica topil in aditivov	
Barva	Brezbarvna	
Vonj	Značilno	
Gostota pri 20 °C	0.76 g/cm ³	
Najvišja temperatura uporabe	40°C	
Biološka razgradljivost	92%	OECD 301F
Datum izdelave	Številka serije je sestavljena iz osemestne številke. Prve štiri številke označujejo letnico YY/MM izdelave.	
Trajnost*	6 let	
Parni tlak pri 20 °C	6400 hPa	
Registracijska številka NSF	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Ja	
Halal	Ja	
Kosher	Ja	

* Rok uporabnosti izdelka, če je shranjen pri sobni temperaturi v originalni, neodprti embalaži. Za zagotavljanje kakovosti izdelka se je treba izogibati temperaturam skladiščenja <0 °C.

Te informacije ustrezajo trenutnemu stanju znanja in služijo kot splošni nasveti o naših izdelkih in njihovi uporabi, zato te informacije ne morejo služiti kot jamstvo za posebne lastnosti opisanih izdelkov ali primernost za določeno uporabo. Upoštevati je treba vse obstoječe pravice industrijske lastnine. Za kakovost naših izdelkov jamčimo v okviru naših splošnih prodajnih pogojev. Interflon® in MicPol® sta registrirani blagovni znamki družbe Interflon BV. Značilne lastnosti so običajno določene pri običajni proizvodni toleranci in ne predstavljajo specifikacije. Odstopanja, ki ne vplivajo na zmogljivost izdelka, je mogoče pričakovati v normalnih proizvodnih pogojih. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.