

Teknik Özellikler

Interflon Metal Clean F (aerosol)

Güçlü, gıda sınıfı ve basınçlı sprey temizleyici ve yağ giderici

Gıda işleme endüstrisinde kullanım için NSF H1 onaylı çok amaçlı temizleyici ve yağ çözücü. Yüzeydeki yağı, gresi vb. temizler. Kalıntı bırakmadan hızla buharlaşır, nüfuz eder ve geçici yağlama özelliği sağlar. Biyolojik olarak parçalanabilir ve mineral kökenli hammadde-lerden üretilmiştir. Özellikle gıda endüstrisinde kullanıldığında, çok az miktarda kullanılması yeterli temizleyici etkiyi sağlar ve çevresel riskleri en aza indirir; çok verimlidir.

Interflon Metal Clean F (aerosol), gıda endüstrisinde temizleyici ve yağ çözücü olarak kullanım için NSF tarafından listelenmiştir.

Uygulama alanları

Rulmanlarınızın, dişlilerinizin, kilitlerinizin, zincirlerinizin, pistonlarınızın, kızaklarınızın, menteşelerinizin, akslarınızın, millerinizin, konveyör bantlarınızın, fren sistemlerinizin, vb günlük temizleme ve yağdan arındırılmasında kullanılır. Ayrıca asbest istenmeyen hatlar için özellikle uygun bir temizleyicidir. Asla kauçuk, plastik, çalışma gözlüğü, vb temizlemek için kullanmayın.

Sağladığı avantajlar

- Gres, yağ ve diğer kirleri temizler
- Temizler, yağdan arındırır ve hızla buharlaşır
- Klorlu bileşikler içermez
- Kalıntı ve iz bırakmaz
- Yüksek basınçlı sprey sayesinde ulaşılması zor parçalara, alanlara ulaşip temizler

Kullanma talimatı

Parçalara istenildiği gibi püskürtülebilir. Nüfuz etmesini ve uçmasını bekleyip temiz bir bezle veya kağıtla temizleyin. Kalın kir tabakalarında gerekirse tekrar uygulayın. Gıda ve ilaç endüstrisinde kullanıma uygundur. Kullanmadan önce tüm gıda ve ambalajlama ekipmanlarının üstü örtülü olması gerekmektedir. Kullanım sonrası yüzeyler uygun deterjanla yıkanıp temiz suyuyla durulanmalıdır. Emin olmadığınız malzeme içeren yüzeylerde ufak bir alanda test etmeden kullanmayınız. Sıcak yüzeylerde kullanmayınız. Geniş düşey yüzeylerde püskürtmeye en aşağıdan başlayarak üste doğru uygulayınız; ancak temizlerken yukarıdan aşağıya doğru bir yön izleyiniz. Direk güneş ışığında kurumaya maruz bırakmayın.

Dikkat: Interflon Metal Clean F kauçuk ve elastomer parçalara zarar verebilecek güçlü bir temizleyicidir.

Özellik	Verim	Yöntem
Bileşim	Solvent karışımı ve katkıları	
Renk	Renksiz	
Koku	Karakteristik	
Yoğunluk 20°C	0.76 g/cm3	
En yüksek uygulama sıcaklığı	40°C	
Bio çözünürlük	92%	OECD 301F
Üretim tarihi	Parti numarası 8 haneli bir sayıdan oluşur. İlk 4 rakam, üretimin YY/ AA'sini temsil eder.	
Raf ömrü*	6 yıl	
20°C buhar basıncı	6400 hPa	
NSF kayıt numarası	156455	
NSF	A1, H1	
ISO 21469	Evet	
Halal	Evet	
Kosher	Evet	

* Ambalajı açılmadan, oda sıcaklığında saklanması halinde. Ürün kalitesini garanti etmek için <0°C depolama sıcaklıklarından kaçınılmalıdır.

Bu teknik broşürdeki bilgilendirmeler güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup ürünlerimiz hakkında genel bir bilgi verme ve nasıl kullanılması gerektiğini amaçlamaktadır. Ürün özellikleri ile ilgili güvence veya belli bir uygulama için ürün uyumunu garanti etmemektedir. Kullanıcı belli uygulamalar için seçilen ürünle ilgili ön testleri yapma hakkına sahiptir. Ürünlerimizin kalitesi, Interflon Genel Satış Şartları altında garantilenmiştir. Interflon® ve MicPol®, Interflon BV, Hollanda'nın tescilli marka ve ürünleridir. Tipik özelliklerde, üretim esnasında makul toleranslar çerçevesinde minimal değişimler oluşabilir. Değişimler hiçbir şekilde ürünün performansında bir değişikliğe sebep olmaz. Üretici ürünlerinin teknik özelliklerini sürekli olarak iyileştirme çabası içinde olduğundan, burada belirtilen değerlerde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir. değişiklikler yapabilir.