

Ficha de datos técnicos

Interflon Fin Clean All²

Producto de limpieza en profundidad alcalino sin etiquetas con “1001” aplicaciones

Producto de limpieza en profundidad de amplia aplicabilidad, sin etiquetas, con tecnología F-Active, para muchos fines. Altamente concentrado, muy efectivo y de uso económico (diluible hasta 1:200). Apto para usar en la industria farmacéutica y en lugares donde se preparan alimentos y bebidas.

Además se ha demostrado que Interflon Fin Clean All² tiene actividad viricida contra los virus con envoltura. El producto ha sido probado según NF EN 14476:2013+A2:2019.

Interflon Fin Clean All² ha sido incluido por la NSF en la lista de productos aptos para usar en la industria de transformación de alimentos como limpiador general.

Aplicaciones

Limpiador universal ideal para casi cualquier aplicación, como la limpieza de máquinas, suelos y paredes, entre otros, incluso en la industria farmacéutica y la de transformación de alimentos. Apto para la limpieza del interior y exterior de vehículos. Apto también para eliminar capas de cera conservadora.

Ventajas

- ⊕ No deja residuos después de enjuagar
- ⊕ Uso económico
- ⊕ Biodegradable
- ⊕ Contiene materias primas renovables
- ⊕ Se entrega en forma concentrada
- ⊕ De conformidad con Halal, Kosher
- ⊕ No contiene NTA ni EDTA
- ⊕ Sin indicaciones de peligro (sin etiquetas)
- ⊕ Sin clasificación ADR

Modo de empleo

Interflon Fin Clean All² Dependiendo de la aplicación, emplear desde concentrado hasta 1:200 diluido (véase página 2 de la ficha técnica para indicación de diluidos). Dejar que el producto haga su función y después limpiar la superficie con un cepillo, una esponja o un paño. No dejar que el producto se seque, dado que puede dejar marca en ciertas circunstancias. Enjuagar con agua. Recomendamos probar el limpiador en un lugar discreto para asegurar que la superficie a limpiar es resistente al producto. En superficies verticales, aplicar el producto de abajo hacia arriba, capa sobre capa, para prevenir goteras. Para limpiar/eliminar suciedad, trabajar de arriba hacia abajo para evitar marcas.

Antes de limpiar con Interflon Fin Clean All² en la industria de transformación de alimentos, retire o cubra todos los productos alimenticios y embalajes. Después de limpiar en la industria de transformación de alimentos se requiere enjuagar con agua potable. Nunca dejar secar el producto ni trabajar en luz solar directa.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de sustancias tensioactivas, enzimas y agua	
Color	Amarillo claro	
Olor	Característico	
Densidad a 20°C	1.01 g/cm ³	
Temperatura máxima aplicación	70 °C	
pH 1 20°C	8.9	
Biodegradabilidad	> 60%	OECD 301D
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números representan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	2 años	
Presión vapor 20°C	23.5 hPa	
Número de registro NSF	158201	A1
Halal	Sí	
Kosher	Sí	

* La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto.

Ficha de datos técnicos

Interflon Fin Clean All²

Producto de limpieza en profundidad alcalino sin etiquetas con "1001" aplicaciones

Tabla de aplicaciones			
Aplicaciones	Interflon Fin Clean All ²	Aplicaciones	Interflon Fin Clean All ²
Suelos en general	1:50 - 1:200	Limpieza exterior	
Suelos de taller	1:3 - 1:50	General	1:5 - 1:100
Puertas	1:20 - 1:200	Cabina	1:5 - 1:100
Mesas	1:20 - 1:200	Chasis	1:5 - 1:100
Paredes	1:20 - 1:200	Cubiertas de lona	1:5 - 1:100
Ventanas	1:20 - 1:200	Aluminio	1:5 - 1:100
Alfombras	conc. - 1:20	Contra algas*	1:10
Partes de acero y hierro	1:5 - 1:100	Ventanas en el exterior	1:10 - 1:15
Aluminio	1:5 - 1:100	Sustrato	1:5 - 1:100
Metal no ferroso	1:10 - 1:100	Eliminador de insectos	1:10
Eliminador de óxido superficial	1:10 - 1:100	Tranvías	1:5 - 1:50
Limpiador para aparatos de limpieza de metal	1:3 - 1:100	Máquinas de construcción	1:5 - 1:10
P. ej. Bubi Cleaner		Contenedores	1:5 - 1:50
Limpieza ultrasónica	1:10 - 1:50	Maquinaria agrícola	1:5 - 1:20
Limpieza sanitaria		Césped-maíz-jugo de remolacha	1:5 - 1:15
Azulejos de pared y suelo, etc	1:50-1:100	Zumos de verdura y fruta	1:10 - 1:15
con desinfección y eliminación de cal		Caravanas	1:5 - 1:50
Eliminación de piedras calizas y orina		Limpieza interior	
Máquinas de lavado		General	1:100
Limpieza de azulejos	1:50-1:100	Limpiador de nicotina	Conc. - 1:10
Eliminación de olores		Limpiador de vidrio	1:1000
Limpiador de cepillos	1:5 - 1:50	Limpiador en frío	1:3 - 1:100
		Eliminación de cera conservadora	1:3
		Vehículos	
*no enjuagar con agua		Llantas, motor	1:5 - 1:15
		Carrocería	1:10 - 1:30
		Motor	1:10 - 1:30
		Ventanas	1:70
		Cadenas de nieve	

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.