

Technický list

Interflon Food Grease 3H

Multifunkční mazací tuk vhodný pro přímý kontakt s potravinami

Univerzální mazací tuk s technologií MicPol®, speciálně vyvinutý pro aplikace v potravinářském průmyslu, kde je nevyhnutelný kontakt s potravinami. Poskytuje ochranu proti opotřebení, korozi a prodlužuje životnost mazaných součástí. Zaručuje bezproblémový provoz v prostředích, kde jsou aplikace v pravidelném kontaktu s vodou.

Interflon Food Grease 3H je certifikován NSF pro použití v aplikacích, kde je povolen styk s potravinami a při náhodném kontaktu s potravinami.

Aplikace

Vhodné pro mazání kuličkových, válečkových a kluzných ložisek, vodicích kolejnic, kloubů, otevřených ozubených kol, vřeten, věnců atd. v prostředích, kde je povolen styk s potravinami.

Výhody

- Multifunkční tuk pro veškeré potravinářské aplikace
- Prodlužuje životnost součástí díky MicPol® technologii
- Výborná antikoroze ochrana
- Odolný vodě a páře
- Neobsahuje látky PFAS

Pokyny pro použití

Odstraňte nečistoty a steré mazivo pře aplikací Interflon Food Grease 3H.

Vlastnosti	Hodnoty	Zkouška
Složení	Směs minerálních a rostlinných olejů, zahušťovadla, aditiv a MicPol®	
Barva	žlutavě hnědá	
Destota při 20°C	0.98 g/cm3	
Nejnižší pracovní teplota	-20°C	
Nejvyšší pracovní teplota	120°C	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Trvanlivost*	2 roky	
Datum výroby	Číslo šarže se skládá z 8 místného čísla. Pierwsze 4 čísla představují RR /MM roku výroby.	
Viskozita základového oleje 40°C	103 cSt	ASTM D445
Dn-faktor	300000	
Bod skápnutí	Není	DIN 51801
Kód tuku	KPF2N-20	DIN 51825
NLGI třída	2	ASTM D217
TS Odolnost vodě	1-40, 1-90	DIN 51807
Registrační číslo NSF	151962	
NSF	3H, H1	
ISO 21469	Ano	
Halal	Ano	
Kosher	Ano	
Zahušťovadlo	Anorganické	

* Užitečná životnost výrobku, je-li skladován při teplotě místnosti v původním neotevřeném obalu. Je třeba se vyhnout skladovacím teplotám <0 °C, aby byla zaručena kvalita produktu.

Tyto informace jsou založeny na našich současných znalostech a obsahují charakteristické vlastnosti výrobků a jejich použití. Proto tyto informace nelze považovat za zaručené konkrétní vlastnosti popsáných výrobků, stejně jako nelze zaručit vhodnost jejich použití v konkrétních aplikacích. Veškerá stávající práva průmyslového vlastnictví musí být dodržena. Kvalita našich produktů je garantována Obecnými podmínkami prodeje. Interflon® a MicPol® jsou registrovanými obchodními značkami Interflon BV. Vlastnosti jsou typické pro danou toleranci výroby a nepředstavují specifikaci. Během výroby produktu mohou nastat změny, které však neovlivní správnou funkci výrobku., které nemají vliv na výkon produktu, jsou třeba očekávat při běžné výrobě. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.